

## QUÉ NECESITAS

## LO ENCONTRARÁS EN:

### HERRAMIENTAS

Taladro y brocas.....	HERRAMIENTAS
Atornillador de batería .....	HERRAMIENTAS
Juego de destornilladores.....	HERRAMIENTAS
Sierra de calar .....	HERRAMIENTAS
Sierra circular.....	HERRAMIENTAS
Arco de sierra .....	HERRAMIENTAS
Ingletadora .....	HERRAMIENTAS
Nivel de burbuja.....	HERRAMIENTAS
Flexómetro .....	HERRAMIENTAS
Lápiz .....	HERRAMIENTAS
Escalera de mano .....	FERRETERÍA
Tacos y tornillos .....	FERRETERÍA

### MATERIALES

Kit mueble bajo .....	COCINAS
Kit mueble alto.....	COCINAS
Puertas .....	COCINAS
Encimeras de madera y laminadas con accesorios.....	COCINAS
Encimeras de granito y cuarzo resina.....	COCINAS
Zócalo y pinzas.....	COCINAS
Fregadero y grifo.....	COCINAS
Placa de cocción y otros electrodomésticos....	COCINAS
Cola blanca .....	PINTURA

## NOTAS

# Bricor

Nadie nace sabiendo

# Instalar una cocina

## DIFICULTAD

Medio. Montar los muebles no es difícil porque basta con seguir las instrucciones y disponer de la herramienta adecuada. La instalación de una cocina completa si exige más experiencia como bricolador.

### 1. DIAGNÓSTICO

Las indicaciones que te hacemos en esta ficha te servirán para colocar la encimera, encastrar la placa y el fregadero, montar el zócalo, el copete, la cornisa, el portaluz y las puertas. Si tienes alguna duda acerca de cómo se ensamblan los muebles, cómo se cuelgan los altos o se instalan los bajos, consulta la ficha "Montar muebles de cocina en kit".

### 2. INFORMACIÓN PARA LA COMPRA

Si llevas el plano de tu cocina con las medidas, te será más fácil calcular las cantidades de los distintos materiales y el número de piezas que necesitas para realizar todo el montaje. Las explicaciones que te proporcionamos en esta ficha sólo son válidas para adaptar las encimeras de madera y laminadas. Si vas a instalar este tipo de encimeras, tienes que comprar además el copete con sus correspondientes remates para esquinas y rincones, así como los perfiles de unión de la encimera y los embellecedores laterales.

Si te decides por una encimera de granito o cuarzo resina, no tienes que ocuparte de nada porque de las adaptaciones, los cortes, el copete y la instalación los hace el fabricante.

Si vas a poner zócalo, las pinzas para fijarlo a las patas están incluidas en los muebles bajos o con el zócalo, dependiendo del tipo de zócalo. Las bisagras y el tirador de las puertas están incluidos en el kit de puerta.

### 3. CRITERIOS TÉCNICOS

Si tu cocina es en L o en U y por tanto exige varios tramos de encimera, procura distribuir las uniones de manera que corten lo menos posible los planos de trabajo más largos. Es decir, hazlo con criterio funcional pero también decorativo.

La junta de silicona que se aplica en la unión de la encimera con la pared es sólo para impermeabilizar la junta. No pegues la encimera a la pared, así, si un día quieres sustituir la encimera, te bastará con eliminar el cordón con un cúter.



www.bricor.es



#### 4. CRITERIOS ESTÉTICOS

Los accesorios de la encimera y el zócalo están disponibles en tu tienda en varios colores. Elígelos de manera que armonicen con los muebles, la encimera y los electrodomésticos.

No desprecies el valor de los remates finales. Una cocina donde todo está instalado con precisión hasta el más mínimo detalle incrementa el valor decorativo del conjunto.

#### 5. OTROS CRITERIOS

Una vez que hayas terminado la instalación de la cocina, repasa los accesorios para el interior de los muebles disponibles en la tienda. Tal vez aún puedas montar alguno que te ayude a aprovechar mejor su capacidad para almacenar con orden.

- Si no te convence el tirador que viene con el modelo de puerta que has elegido, en la Sección de Ferretería tienes otros modelos disponibles.

#### 6. PUEDES APROVECHAR PARA...

- Renovar los revestimientos de suelos y paredes.
- Redistribuir los enchufes en función de las zonas de trabajo para pequeños electrodomésticos que hayas creado en tu nueva cocina.
- Colocar downlights o halógenos para mejorar la iluminación general y colocar fluorescentes como luz puntual para las zonas de trabajo

#### TEN EN CUENTA QUE...

La forma más fácil de instalar una cocina es empezar por los muebles altos y, una vez estén colgados, instalar los bajos. Las puertas se colocan al final, cuando ya están instalados todos los interiores, la encimera y, si los hubiera, la cornisa y el portaluz.

#### TE SERÁ MÁS FÁCIL SI...

Utilizas un atornillador de batería para ensamblar los muebles.

## paso a paso

**1. Encimera.** Si tienes una cocina en línea y la encimera va encajada entre paredes, debes tomar las medidas en el interior y en el exterior del hueco para repetir en la encimera cualquier desviación que pudiera tener la pared. En el caso de que tengas una cocina en L o en U, decide primero en qué lugar de la encimera vas a hacer la unión y utiliza un perfil metálico para ello. Este perfil, que se fija a uno de los tramos de la encimera con tornillos, tapa el encuentro de los dos tramos en la superficie.


**2.** La encimera se corta con una sierra circular. Córta la por la parte de atrás para que no se deteriore la cara vista y procura buscar un punto de apoyo para que el sobrante al desprenderse no astille el corte. Si quieres conseguir un corte limpio, inícialo siempre por la parte frontal de la encimera. Para rematar los extremos de la encimera que van vistos también existen perfiles metálicos adaptados a la forma del canto de la encimera que se pegan con cola de contacto.

**3.** Cuando tengas colocada la encimera en su sitio y la unión resuelta, sólo te queda fijarla a las tapas de los muebles bajos con tornillos de 3,5 x 30 mm. Antes de colocar el copete, aplica un cordón de silicona para impermeabilizar la unión entre la encimera y la pared.

**4. Placa y fregadero.** Para instalar cualquiera de estos elementos necesitas calar la encimera. Esta operación se hace cuando la encimera ya está colocada y atornillada. Lo primero que tienes que hacer es trasladar a la superficie de la encimera la medida que te queda libre en el mueble que esté debajo. Esto te permitirá centrar con respecto al mueble el elemento que vas a encastrar y no dañar los costados


al cortar. Lo habitual es que tanto el fregadero como la placa traigan una plantilla para ayudarte con el corte. De no ser así, recuerda que el hueco que vas a crear es siempre más pequeño porque ambos elementos tienen previsto un borde que debe apoyarse en la encimera cuando los introduces en el hueco.

**5.** Los calados en la encimera se realizan con una sierra de calar. Dibuja el contorno del hueco con el lápiz para guiar la máquina. Algunos modelos de sierra de calar permiten iniciar el corte directamente con la hoja. Si éste no es el caso de tu máquina, practica un agujero en cada esquina con una broca de diámetro superior a la hoja de sierra que vas a utilizar. Introduce la hoja en estos agujeros y haz cuatro cortes rectos.



**6.** Cuando ya tengas listo el calado, pon la placa o el fregadero en su interior, coloca la junta de estanqueidad y aplica un cordón de silicona para protegerla. A continuación, ajusta por debajo las grapas o elementos de fijación correspondientes. Para terminar, retira el sobrante de silicona.

**7. Copete.** Empieza por quitarle el embellecedor. Te encontrarás con una pieza que tiene unas juntas de goma que son las encargadas de garantizar que el agua no va a llegar a la encimera. A continuación, toma las medidas de los tramos que necesitas y córtalos con un arco de sierra, haciendo los ingletes correspondientes en esquinas y rincones. Atornilla los distintos tramos de esta pieza a la encimera como se ve en la ilustración.



**8.** Corta después el embellecedor. En este caso no tienes que hacer cortes a inglete porque los encuentros en rincones y esquinas se tapan con las piezas de remate que puedes ver en la ilustración.



**9. Portaluz y cornisa.** En el caso de que tu cocina lleve portaluz o cornisa, éste es el momento de colocarlos. Ambos elementos se montan de la misma manera. Se toman las medidas de todos los tramos y se hacen cortes a inglete cuando existen esquinas o rincones. Una vez que tengas todos los tramos cortados, ve atornillándolos a los muebles desde el interior de éstos.

**10. Puertas (bisagras y tirador).** Empieza por montar las bisagras sobre la puerta. Para ello, apóyala en el banco de trabajo y, como se ve en la ilustración, golpea la cazoleta de la bisagra con un martillo hasta que se introduzcan los tacos de plástico y aprieta los tornillos. A continuación, introduce por el mismo procedimiento las bases de las bisagras en el costado del mueble. Después coloca la puerta en su lugar, de manera que coincidan las dos partes de las bisagras, y atorníllalas. Una vez hayas colocado todas las puertas, nivélalas regulando los tornillos correspondientes de las bisagras con un destornillador. Para colocar el tirador de la puerta, perfora con el taladro el lugar señalado en la puerta, introduce el tornillo y apriétalo.



**11. Zócalo.** Toma las medidas de cada tramo y córtalo con una sierra de calar utilizando la hoja apropiada (para madera o metal). A continuación, coloca el tramo correspondiente delante de las patas de los muebles y señala el lugar en el que vas a fijar las pinzas de sujeción, teniendo en cuenta que no es necesario que pongas pinzas para todas las patas. Coloca las pinzas en su posición, levanta el zócalo del suelo y empújalo haciendo presión para que las pinzas se anclen en las patas de los muebles.