

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 09691 / 09684



DESCRIPCIÓN:

Nuestro PAPEL ESPECIAL SUELOS 160 GRMS, tiene un apelmazado doble, logrando una altísima resistencia mecánica y bajísima absorción de fluidos de cualquier clase. Su composición es 100% papel reciclado y es totalmente Biodegradable.

USOS DEL PRODUCTO:

Protección temporal de suelos que tengan que soportar un trabajo intenso.

Alto espesor; además de proteger contra manchas de pintura o suciedad, soporta impactos moderados.

Totalmente polivalente; puede barrerse diariamente durante toda su vida útil, incluso húmedo.

Formatos de 20 y 45 metros, para una instalación sencilla.

Se recomienda el uso de cinta adhesiva adecuada al acabado deseado para la perfecta fijación.

ASPECTOS TÉCNICOS:

	U. MEDIDA	VALOR	MÉTODO
Gramaje nominal	g/m ²	160 +-3%	ISO-536
Humedad	%	8	ISO 287
Resistencia Estallido	kPar	320	ISO 2758
COBB-60	g/m ²	50	ISO 535
SCT, DT	kN.m/kg	16.5	ISO 9895
CMT 30/50. DM	N.m ² /g	1,4	ISO 7263

DATOS COMERCIALES:

Ref.	Ancho (mm)	Longitud (m)	Un. / Caja	Cajas / Palet	EAN13
09691	900	20	2	40	8420118096917
09684	900	45	2	12	8420118096849

Fecha de actualización: 2019-06 Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la herramienta o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consúltenos.

Avda. Aragón 30 bajos local 11 – 46021 Valencia – España
Tel.: (+34) 900 104 931

