

FICHA TÉCNICA

Cinta Selladora Cocinas y Baños

Descripción del producto

Cinta Selladora Cocinas y Baños es una cinta autoadhesiva que permite un sellado 100% impermeable, con una elevada adherencia sobre cualquier material y con una especial resistencia a la humedad permanente.

Cinta Selladora Cocinas y Baños permite sellar cualquier tipo de junta de manera muy rápida y cómoda, sin necesidad de productos químicos ni de herramientas especiales.

Cinta Selladora Cocinas y Baños no ennegrece, no se ensucia, no huele, no se despega y además se aplica sin la necesidad de pistola aplicadora.

Características técnicas

Color	Blanco
Dimensiones	22 mm x 3,35 m
Anchura horizontal	11 mm
Altura vertical	11 mm
Impermeable	100 %
Tiempo de curado	8 h
Temp. mín. aplicación	+ 5 °C
Resistencia a la inmersión y a detergentes tradicionales	

Aplicaciones

- Sellado de bañeras y platos de ducha
- Sellado de encimeras de cocina
- Sellado de picas de lavabo
- Sellado de ventanas por el interior
- Sellado de todo tipo de juntas con humedad permanente

Modo de empleo

1. Eliminar cualquier resto de sellador, silicona o producto con la ayuda de una herramienta adecuada, ya que podría comprometer la adherencia de la Cinta Selladora Cocinas y Baños.

Aconsejamos la utilización de Paso Elimina Silicona.

Eliminar cualquier residuo de aceite o grasa mediante alcohol o acetona.
2. Asegurarse de que la superficie está limpia y seca.
3. Empezar el sellado por la junta más larga. Cortar la cinta a la medida de la junta mediante un cúter o similar; añadir unos 15 mm por seguridad.
4. Doblar la cinta cortada en toda su longitud para generar el perfil.

5. Quitar los primeros centímetros de papel protector y aplicar el comienzo sobre la junta.

Presionar en toda la superficie a medida que se aplica la cinta; no estirar.

6. Cortar el sobrante de la cinta.

Aconsejamos la aplicación de calor mediante un secador o similar a lo largo de toda la cinta para asegurar una buena unión.

7. En las esquinas, solapar los tramos de cinta uno sobre el otro. Cortar posteriormente, en ángulo de 45° ambos solapes

8. Cinta Selladora Cocinas y Baños se puede limpiar con cualquier tipo de detergente tradicional.

Evitar el uso de productos agresivos.

9. Guardar la cinta sobrante dentro del estuche original. Alargará la vida de su potente autoadhesivo.

Disolución y limpieza

Utilizar métodos mecánicos para la retirada del producto.

En caso de requerirlo, usar Paso Elimina Adhesivos.

Se recomienda hacer una prueba previa en una zona poco visible.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 60 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

FICHA TÉCNICA

Cinta Selladora Cocinas y Baños

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.