

## ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Ball V6 CL 806LM 827 E14 SL

0028088



### Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro ball range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo RT Ball V6 CL 806LM 827 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740815
Flujo luminoso (nominal) (lm)	806
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	6
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288280882

## TABLA DE DATOS

### Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo RT Ball V6 CL 806LM 827 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740815

## ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Ball V6 CL 806LM 827 E14 SL  
0028088

### Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	806
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	806
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

### Datos eléctricos

Wattage (W)	6
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Corriente de irrupción (A)	4.77
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	6
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	21
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	34
Max. Luminaires per 20A C Breaker	42

### Información de vida útil

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

### Datos físicos

Longitud (mm)	80
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (kg)	0.045

### Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288280882
Longitud del embalaje individual(cm)	5.0
Anchura única del embalaje (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	9.5
DUN14 (outer)	15410288280889
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	15.8
Packaging outer width (cm)	10.7

## ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Ball V6 CL 806LM 827 E14 SL  
0028088

Packaging outer depth (cm) 10.5

### Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

