

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL

0027163



Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740288
SE del número electrónico	8290506
Flujo luminoso (nominal) (lm)	640
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	6
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288271637

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	6
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740288
SE del número electrónico	8290506

ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL

0027163

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	640
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	640
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	6
Equivalent watt (W)	50
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Corriente de irrupción (A)	3.1
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	6
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	32
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	52
Max. Luminaires per 20A C Breaker	65

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	104
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.05

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288271637
Longitud del embalaje individual(cm)	12.0
Anchura única del embalaje (cm)	6.6
Packaging single depth (cm)	6.6
DUN14 (outer)	15410288271634
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	20.6
Packaging outer width (cm)	13.9
Packaging outer depth (cm)	13.0

ToLEDo Retro GLS


ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL

0027163

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

DIBUJOS TÉCNICOS



ToLEDo Retro GLS

ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL
0027163

