

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL  
0027180



### Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



### NOTES

undefined

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	2.5
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740289
SE del número electrónico	8290511
Flujo luminoso (nominal) (lm)	250
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	2.5
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288271804

### TABLA DE DATOS

#### Información General

Nombre del producto	ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	2.5
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer

## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL  
0027180

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740289
SE del número electrónico	8290511

### Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	250
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	250
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

### Datos eléctricos

Wattage (W)	2.5
Equivalent watt (W)	25
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Corriente de irrupción (A)	1.2
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	3
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	83
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	133
Max. Luminaires per 20A C Breaker	167

### Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

### Datos físicos

Longitud (mm)	97
Nominal Product Diameter (mm)	35
Peso (kg)	0.014

### Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288271804
Longitud del embalaje individual(cm)	10.8
Anchura única del embalaje (cm)	4.2
Packaging single depth (cm)	4.2

## ToLEDo Retro Candle


ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL  
0027180

DUN14 (inner)	25410288271808
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	13.4
Ancho interior del embalaje	9.0
Longitud interior del embalaje	12.1
DUN14 (outer)	15410288271801
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	29.7
Packaging outer depth (cm)	15.2

### Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## DIBUJOS TÉCNICOS



## ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT CANDLE V4 CL 250LM 827 E14 SL  
0027180

