

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V4 CL 640LM 827 E27 SL

0027173



Características del producto

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto | ToLEDo RT G80 V4 CL 640LM 827 E27 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 6 |
| Cap/Base | E27 |
| Fixture rating | Open |
| General application | Hospitality, Residential & Consumer |
| ETIM Class | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4740428 |
| SE del número electrónico | 8290518 |
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 640 |
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Color de la luz | Homelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Wattage (W) | 6 |
| Tensión (V) | 230 |
| Average life (Nominal) (h) | 15000 |
| Product EAN number | 5410288271736 |

TABLA DE DATOS

Información General

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nombre del producto | ToLEDo RT G80 V4 CL 640LM 827 E27 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 6 |
| Cap/Base | E27 |
| Fixture rating | Open |
| General application | Hospitality, Residential & Consumer |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM Class | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4740428 |
| SE del número electrónico | 8290518 |

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V4 CL 640LM 827 E27 SL
0027173

Datos ópticos

| | |
|---|-----------|
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 640 |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm) | 640 |
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Color de la luz | Homelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |

Datos eléctricos

| | |
|--|---------|
| Wattage (W) | 6 |
| Equivalent watt (W) | 50 |
| Tiempo de encendido (máx.) (s) | 0.5 |
| Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s) | 1 |
| Tensión (V) | 230 |
| Lamp power factor | 0.5 |
| No. Of switching cycles before premature failures | 50000 |
| Corriente de irrupción (A) | 3.1 |
| Lamp Energy Label (class) | A++ |
| kWh per 1000 hours burning time | 6 |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático | 32 |
| Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 52 |
| Max. Luminaires per 20A C Breaker | 65 |

Información de vida útil

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h) | 15000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 15000 |

Datos físicos

| | |
|-------------------------------|------|
| Longitud (mm) | 122 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 80 |
| Peso (kg) | 0.12 |

Empaquetado

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Descripción del paquete | Carton |
| Product EAN number | 5410288271736 |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 13.5 |
| Anchura única del embalaje (cm) | 8.5 |
| Packaging single depth (cm) | 8.5 |
| DUN14 (outer) | 15410288271733 |
| Cantidad del embalaje por cajas | 6 |
| Packaging outer length / height (cm) | 26.3 |
| Packaging outer width (cm) | 17.7 |
| Packaging outer depth (cm) | 14.5 |

ToLEDo Retro G80


ToLEDo RT G80 V4 CL 640LM 827 E27 SL

0027173

Información de seguridad

| | |
|---|--|
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
| Lámpara para usos especiales | No |
| Finalidad prevista | No |
| Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
| No es adecuado para iluminación doméstica | Sí |
| Mensaje de seguridad | Not Suitable for totally enclosed fixtures |

DIBUJOS TÉCNICOS



ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V4 CL 640LM 827 E27 SL

0027173

