



### 技术要求

- 边框线颜色: C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0
- A+++. A++. A+. A. B. C. D. 衬底色框: 高度7mm 间距: 1mm,  
颜色1: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 0  
颜色2: C: 70 M: 0 Y: 100 K: 0  
颜色3: C: 30 M: 0 Y: 100 K: 0  
颜色4: C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0  
颜色5: C: 0 M: 30 Y: 100 K: 0  
颜色6: C: 0 M: 70 Y: 100 K: 0  
颜色7: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0
- 旗底颜色: C: 100 M: 80 Y: 0 K: 0  
星星的颜色: C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
- HISENSE商标黑色印刷, 宽度和高度按比例缩放, 按图排版, 印刷清晰, 无毛边毛刺现象, 具体效果详见电子文档.
- 材质为80g进口铜版纸, 表面过光油, 背面带可移胶及可分离的保护层.
- 送货时每张连同隔离纸单独切开.
- 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J 02010 《绿色产品设计通用技术规范》

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

					能效标贴 4122219	AP12HR4GFJS00-NX(HSN/ES)		
						图样标记		重量
标记	处数	更改文件号	签字	日期	80g进口铜版	共 1 页 第 1 张		
设计	夏平		会签			海信科龙电器股份有限公司		
校对			标准化					
审核			批准					
工艺			日期					