

Modelo/Style: CP-215M



SAIVOD – Termoventilador mural

Número IP: IP22

Voltaje nominal / Frecuencia: 220 - 240V~ / 50Hz

Entrada nominal: 2000W

Clase de aislamiento: II

Salida de calor:

Potencia calorífica nominal (P_{nom}): 2,0kW

Potencia calorífica mínima (indicativa) (P_{min}): 0kW

Calorífica máxima continuada (P_{MAX-C}): 2,0kW

Consumo de electricidad auxiliar:

Salida de calor nominal ($e_{l_{max}}$): 0kW

Salida de calor mínima ($e_{l_{min}}$): 0kW

En modo de espera (e_{sb}): 0,000kW

Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal.

Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas.

Con limitación de tiempo de funcionamiento.

ADVERTENCIA: No cubra el calentador para evitar que se sobrecaliente.

Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

Lea el manual de instrucciones

Llévelo a un punto adecuado para reciclar

SAIVOD – Termoventilador mural

Número IP: IP22

Tensão nominal / Frequência: 220 - 240V~ / 50Hz

Entrada nominal: 2000W

Classe de Isolamento: II

Saída de calor:

Potência calorífica nominal (P_{NOM}): 2,0kW

Modelo/Style: CP-215M

Potência calorífica mínima (indicativa) (P_{MIN}): 0kW
Calorífica contínua máxima (P_{MAX-C}): 2,0kW

Consumo de eletricidade auxiliar:
Na saída de calor nominal (eI_{max}): 0kw
Na saída de calor mínima (eI_{min}): 0kW
Em modo repouso (eI_{sb}): 0,000kW

Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal.
Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas.
Com limitação do tempo de funcionamento.

AVISO: De modo a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.

Leia o manual de instruções
Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar

SAIVOD – Wall-mounted fan coil

IP Number: IP22
Rated voltage/ Frequency: 220 - 240V~ / 50Hz
Rated power input: 2000W
Isolation class: II

Heat output:
Nominal heat output (P_{NOM}): 2.0kW
Minimum heat output (indicative (P_{MIN})): 0kW
Maximum continuous heat output (P_{MAX-C}): 2,0kW

Auxiliary electricity consumption:
At nominal heat output (eI_{max}): 0kW
At minimum heat output (eI_{min}): 0kW
In standby mode (eI_{sb}): 0,000kW

Electronic room temperature control plus week timer.
Room temperature control, with open window detection.
With working time limitation.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Modelo/Style: CP-215M

Read instructions manual

Take the equipment to a waste disposal site

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.