

Modelo/Style: CPG-215M



SAIVOD – Termoventilador mural

Número IP: IP22

Voltaje nominal / Frecuencia: 220 - 240V~ / 50Hz

Entrada nominal: 2000W

Clase de aislamiento: II

Salida de calor:

Potencia calorífica nominal (P_{NOM}): 2,0kW

Potencia calorífica mínima (indicativa) (P_{MIN}): 0kW

Calorífica máxima continuada ($P_{MAX-, C}$): 2,0kW

Consumo de electricidad auxiliar:

Salida de calor nominal ($e_{l_{max}}$): 0kW

Salida de calor mínima ($e_{l_{min}}$): 0kW

En modo de espera ($e_{l_{sb}}$): 0,001kW

Control de temperatura ambiente electrónico con temporizador semanal.

Control de temperatura ambiente con detección de ventanas abiertas.

Funcionamiento de tiempo limitado.

ADVERTENCIA: No cubra el calentador para evitar que se sobrecaliente.

Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

Lea el manual de instrucciones

Llévelo a un punto adecuado para reciclar

SAIVOD – Termoventilador mural

Número IP: IP22

Tensão nominal / Frequência: 220 - 240V~ / 50Hz

Entrada nominal: 2000W

Classe de Isolamento: II

Saída de calor:

Potência calorífica nominal (P_{NOM}): 2,0kW

Potência calorífica mínima (indicativa) (P_{MIN}): 0kW

Calorífica continua máxima ($P_{MAX-, C}$): 2,0kW

Modelo/Style: CPG-215M

Consumo de eletricidade auxiliar:

Na saída de calor nominal ($e_{l_{max}}$): 0kw

Na saída de calor mínima ($e_{l_{min}}$): 0kW

Em modo repouso ($e_{l_{sb}}$): 0,001kW

Com controle de temperatura ambiente termostato eletrônico mais temporizador semanal.

Controle de temperatura ambiente com detecção de janela aberta.

Com limitação no tempo de funcionamento.

AVISO: De modo a evitar um sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou utilização ocasional.

Leia o manual de instruções

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar

SAIVOD – Wall-mounted fan coil

IP Number: IP22

Rated voltage/ Frequency: 220 - 240V~ / 50Hz

Rated power input: 2000W

Isolation class: II

Heat output:

Nominal heat output (P_{NOM}): 2.0kW

Minimum heat output (indicative (P_{MIN})): 0kW

Maximum continuous heat output ($P_{MAX-, C}$): 2,0kW

Auxiliary electricity consumption:

At nominal heat output ($e_{l_{max}}$): 0kW

At minimum heat output ($e_{l_{min}}$): 0kW

In standby mode ($e_{l_{sb}}$): 0,001kW

Electronic room temperature control plus week timer.

Room temperature control, with open window detection.

With working time limitation.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Read instructions manual

Take the equipment to a waste disposal site

Modelo/Style: CPG-215M

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.