

Clase  
**30**  
R50862


Nivel S2  
ECB+S  
certified

## DATOS DEL PRODUCTO

- Armarios ignífugos para hogar y oficina.
- NIVEL S2/30 de resistencia al robo, según norma UNE-EN-14450.
- Ideal para proteger documentos del fuego durante 30 minutos, según norma GOST R50862.
- Disponibles modelos electrónicos y mecánicos.
- Puerta de 60 mm de espesor.
- Cuerpo de doble pared con hueco relleno de material ignífugo.
- Posibilidad de cerradura electrónica.
- Color gris (RAL 7035).
- Sistema de cierre mediante teclado digital + maneta + cerradura de puntos.
- Cajón interior en algunos modelos.
- Dispone de cinco bulones de 20 mm diámetro en todos los modelos.
- Sistema de cierre mediante cerradura de gorjas de alta seguridad + maneta en modelos mecánicos y cerradura electrónica en modelos electrónicos.



## CARACTERÍSTICAS



## CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS-E- 1600

Cód. 10504

EAN	Mod.	Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L	Kg.
8421461105042	IGNIS-E-1600	1600	800	600	1461	706	400	3	412	120



CÓD.

10504

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Espesor puerta (mm)</b>	60
<b>Espesor cuerpo (mm)</b>	Doble pared con hueco relleno de material ignífugo
<b>Sistema de cierre</b>	Electrónico
<b>Bulones</b>	5 x Ø20 mm
<b>Color</b>	Gris (RAL 7035)
<b>Certificación (resistencia al robo)</b>	Nivel S2. ECBS-S (EN-14450)
<b>Ensayo (resistencia al fuego)</b>	Grado 30 (GOST R50862)
	Cerradura electrónica con: 1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos
	Ignífuga
	Alto nivel de protección al fuego y robo
	Bisagras externas que pueden abrir la puerta 180°
	Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes

# CAJAS FUERTES IGNÍFUGAS

ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS-E- 1600

Cód. 10504

## ACCESORIOS

CÓD.

DESCRIPCIÓN.

61081

BANDEJA ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS-1600