



Einhell

EXPERT

Taladro de columna

TE-BD 550 E

Item No.: 4250690

Ident No.: 11017

Bar Code: 4006825634778

El taladro de columna TE-BD 550 E de Einhell se centra en la seguridad y la precisión. La velocidad se puede regular infinitamente sin el uso de herramientas, y la pantalla LCD siempre muestra la velocidad actual. Configurado con un mandril de cambio rápido de alta calidad (0-13 mm), el taladro de columna ofrece aún más flexibilidad. El motor de inducción está diseñado para un funcionamiento silencioso, mientras que la capacidad de ajustar la altura de la mesa de perforación y de inclinarla y girarla hace que trabajar sea más agradable. El tope de profundidad ajustable permite taladrar con precisión incluso en la producción en serie. El husillo con rodamientos de bolas garantiza un funcionamiento duradero. La protección contra virutas plegable con micro interruptor garantiza una gran seguridad para el usuario.

Características & Beneficios

- Control de velocidad infinitamente ajustable, ajuste sin herramientas
- Pantalla LCD para mostrar la velocidad actual
- Portabrocas sin llave de alta calidad 0 - 13 mm
- Motor de inducción silencioso y de funcionamiento suave
- Mesa de perforación de altura ajustable con función de inclinación y giro
- La protección del husillo se abre hacia un lado para facilitar los cambios de taladro
- Protección del husillo de seguridad con micro interruptor para la seguridad del usuario
- Tope de profundidad fácilmente ajustable para perforaciones precisas también en serie

Datos técnicos

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - Suministro de red | 230-240 V 50 Hz |
| - Potencia | 450 W |
| - Máx. potencia (S2 S2time) | 550 W 15 min |
| - Velocidad del eje | 450 - 2500 min ⁻¹ |
| - Número de velocidades | Continuo |
| - Mesa de perforación inclinable | -45 ° - +45 ° |
| - Montaje portabrocas | B16 |
| - Diámetro del taladro | 0 - 13 mm |
| - Throat | 115 mm |
| - Máx. profundidad de perforación | 60 mm |

Datos logísticos

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Peso neto | 21.2 kg |
| - Peso bruto | 24.0 kg |
| - Dimensiones packaging | 315 x 465 x 535 mm |

