



# Einhell

## EXPERT

Taladro de columna

TE-BD 750 E

Item No.: 4250715

Ident No.: 11016

Bar Code: 4006825617771

El taladro de columna TE-BD 750 E de Einhell tiene un motor de inducción silencioso y de marcha suave y funciona con una potente potencia de 750 W. La velocidad del eje es infinitamente ajustable entre 450 y 2500 rpm y hay una pantalla LCD para indicar la velocidad. Para adaptarse a todos los tamaños estándar de broca, el mandril de acción rápida tiene un rango de 1 a 16 milímetros. El producto también cuenta con un mandril MK2 para brocas de cono morse, una luz LED para iluminar la mesa de perforación y un interruptor de parada de emergencia y protección de husillo de seguridad. El husillo de perforación tiene rodamientos de bolas para garantizar un uso duradero. La profundidad máxima de perforación es de 80 milímetros. La mesa de perforación es ajustable en altura y tiene una función de inclinación y giro junto con elementos de extensión de ancho.

## Características & Beneficios

- Control de velocidad infinitamente ajustable, ajuste sin herramientas
- Pantalla LCD para mostrar la velocidad actual
- Portabrocas de acción rápida de 1-16 mm para todos los tamaños de broca estándar
- Mandril MK2 para brocas cono morse
- Luz LED para iluminar la mesa de perforación
- Motor de inducción silencioso y de funcionamiento suave
- Ajuste de altura mesa de perforación con función de inclinación y giro y ancho ext.
- Interruptor de parada de emergencia y protección del husillo de seguridad para la seguridad del usuario
- Tope de profundidad fácilmente ajustable para perforaciones precisas
- Husillo de perforación con rodamientos de bolas para un uso prolongado

## Datos técnicos

- Suministro de red	220-240 V   50 Hz
- Max. potencia (S2   S2time)	750 W   15 min
- Velocidad del eje	450 - 2500 min <sup>-1</sup>
- Número de velocidades	Continuo
- Mesa de perforación inclinable	-45 ° - +45 °
- Montaje portabrocas	B16
- Diámetro del taladro	1 - 16 mm
- Throat	152 mm
- Máx. profundidad de perforación	80 mm

## Datos logísticos

- Peso neto	44.4 kg
- Peso bruto	47.4 kg
- Dimensiones packaging	780 x 498 x 320 mm

