



# Einhell

## EXPERT PLUS

**Compresor silencioso**

**TE-AC 24 Silent**

**Item No.: 4020610**

**Ident No.: 11018**

**Bar Code: 4006825640892**

El compresor TE-AC 24 Silent de Einhell solo genera un bajo nivel de ruido de 57 dB (valor LpA), un compresor silencioso, lo que lo hace mucho más silencioso que los compresores estándar con un rendimiento comparable. Posee una bomba sin aceite y sin servicio con poco mantenimiento, un tornillo de drenaje para un fácil mantenimiento, una válvula de seguridad, manómetro y acoplamiento rápido para controlar la presión de trabajo y un reductor de presión para aplicaciones de hasta 8 bar. El depósito de 24 l tiene suficientes reservas de aire. Einhell ofrece una garantía de 10 años contra la corrosión por perforación del tanque. Solo unos pocos pasos y está listo para un fácil transporte, mientras que la estabilidad durante el uso está garantizada por las patas que absorben las vibraciones y el diseño compacto permite el almacenamiento en un espacio mínimo.

## Características & Beneficios

- Compresor silencioso con bajo nivel de ruido de 57dB (LpA)
- Más silencioso que los compresores estándar con un rendimiento comparable
- Bomba sin aceite y sin servicio para un mantenimiento mínimo
- El depósito de 24 litros tiene suficientes reservas de aire
- Diseño vertical compacto para almacenamiento que ahorra espacio
- Asa integrada para facilitar el transporte
- Se pueden configurar aplicaciones de hasta 8 bar usando el reductor de presión
- Manómetro y acoplamiento de liberación rápida para presión controlada
- Manómetro para presión no regulada
- Las patas que absorben las vibraciones proporcionan una buena estabilidad
- 10 años de garantía contra la corrosión por perforación del tanque
- La válvula de seguridad protege al usuario
- El tornillo de drenaje permite un mantenimiento sencillo

## Datos técnicos

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| - Suministro de red          | 220-240 V   50 Hz      |
| - Máxima potencia del motor  | 750 W (1 PS)           |
| - Velocidad del motor        | 1450 min <sup>-1</sup> |
| - Velocidad de la bomba      | 1450 min <sup>-1</sup> |
| - Capacidad de succión       | 135 L/min              |
| - Potencia de salida a 0 bar | 100 L/min              |
| - Potencia de salida a 4 bar | 73 L/min               |
| - Potencia de salida a 7 bar | 55 L/min               |
| - Máxima presión operacional | 8 bar                  |
| - Volumen del tanque         | 24 L                   |
| - Número de cilindros        | 2 Piezas               |
| - Nivel sonoro; Lpa          | 57 dB (A)              |
| - Potencia sonoro; Lwa       | 78 dB (A)              |

## Logistic Data

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Peso neto             | 22.15 kg           |
| - Peso bruto            | 24.25 kg           |
| - Dimensiones packaging | 334 x 319 x 712 mm |

