

LIFE 9 UP

Certificate model name : LIFE 9 T1



AIR - Estufas de pellet

FreePoint

Potencia nominal	kW	8,5
Potencia reducida	kW	2,5
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	9,5
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Rendimiento nominal	%	90
Rendimiento reducido	%	90
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m ³	70 - 238
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,013
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,024
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	297 - 160
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	5 - 3
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	120 - 130
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomía (mín.-máx.)	h	8 - 28
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	96
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Diámetro evacuación de humos	mm	80
Diámetro entrada del aire comburente	mm	50
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	175
Peso neto	kg	79
Peso bruto	kg	89
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	-
Canalizable hasta	m	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006



COMBINACIONES

7022024		Metal negro	EAN 8053859014928
7022025		Metal titanium	EAN 8053859014935
7022026		Dark Gold	EAN 8053859014942

PLUS



AIRTIGHT Estufa estanca



Wi-Fi integrado



Easy start



Conexión al termostato externo



Descarga de humos superior



Brasero en hierro fundido




Función Silent



Programación diaria semanal


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUMEN (m ³)
0,55

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	55	6	55

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

