




ISB 3102 BK
Cod. **08003405** EAN **8422248109314**

- 2 zonas** de cocción
Delantera: 1 zona **con función Booster** de \varnothing 180mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
Trasera: 1 zona **con función Booster** de \varnothing 200mm de 2kW (máx. 2,3kW)
- Control táctil deslizante** con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Ancho de 30cm
- Potencia total 3,5kW**



| | |
|---|----------------------|
| Código | 08003405 |
| EAN | 8422248109314 |
| Modelo | ISB 3102 BK |
| Tipo | Inducción |
| Ficha de producto | |
| Zonas de cocción | 2 |
| Zona delantera derecha: Diámetro (mm) | 180 |
| Zona delantera derecha: Potencia (kW) | 1,2 |
| Zona delantera derecha: Booster (kW) | 1,5 |
| Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg) | 183,2 |
| Zona trasera derecha: Diámetro (mm) | 200 |
| Zona trasera derecha: Potencia (kW) | 2 |
| Zona trasera derecha: Booster (kW) | 2,3 |
| Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg) | 180,2 |
| Zona delantera central: Diámetro (mm) | - |
| Zona delantera central: Potencia (kW) | - |
| Zona delantera central: Booster (kW) | - |
| Zona delantera central: Consumo (Wh/kg) | - |
| Zona trasera central: Diámetro (mm) | - |
| Zona trasera central: Potencia (kW) | - |
| Zona trasera central: Booster (kW) | - |
| Zona trasera central: Consumo (Wh/kg) | - |
| Zona delantera izquierda: Diámetro (mm) | - |
| Zona delantera izquierda: Potencia (kW) | - |
| Zona delantera izquierda: Booster (kW) | - |
| Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg) | - |
| Zona trasera izquierda: Diámetro (mm) | - |
| Zona trasera izquierda: Potencia (kW) | - |
| Zona trasera izquierda: Booster (kW) | - |
| Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg) | - |
| Consumo de energía de la placa (Wh/kg) | 182,2 |
| Dimensiones | |
| Anchura del aparato (mm) | 290 |
| Profundidad del aparato (mm) | 520 |
| Altura del aparato (mm) | 65 |
| Anchura del hueco (mm) | 265 |
| Profundidad del hueco (mm) | 495 |
| Ranura de ventilación (mm) | 5 |
| Sistema de anclaje | Quick-Fix System |
| Acabado | |
| Color | Negro |
| Estética | Redondeado |
| Control | |
| Tipo de control | Deslizante |
| Selector de potencia (+/-) | Centralizado |
| Niveles de potencia | 9 + Booster |
| Programación de tiempo de cocción | Sí |
| Alarma de cuenta atrás | Sí |
| Función para la limitación de potencia | No |
| Seguridad | |
| Bloqueo de seguridad | Sí |
| Indicador de calor residual | Sí |
| Detección automática de recipientes | Sí |
| Desconexión automática de seguridad | Sí |
| Protección contra derramamiento de líquidos | Sí |
| Conexión eléctrica | |
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia de la red (Hz) | 50-60 |
| Potencia máxima del aparato (kW) | 3,5 |