

# tesamoll® Umbral UNIVERSAL de caucho

BNR 5422

## Características

- Protege del frío, calor, polvo, ruido y corrientes de aire
- Tira de caucho adhesiva para suelos uniformes
- Fácil y rápido de colocar
- Duradero

## Descripción del producto

La espuma tesamoll® Umbral UNIVERSAL de caucho es ideal para brechas entre puerta y suelo es una alternativa económica de las escobillas cortavientos. Puede sellar desajustes entre puerta y suelo de hasta 20 mm.

## Construcción del producto

- |                       |                          |                    |                  |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| • Para desajustes de  | 20 mm                    | • Tipo de adhesivo | caucho sintético |
| • Material de soporte | Film PP con espuma<br>PU |                    |                  |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- |                                    |         |                                |        |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Resistencia a productos químicos | no      | • Temperature resistance max.  | 40 °C  |
| • Se quita sin dejar residuos      | no      | • Temperature resistance min.  | -20 °C |
| • Sin disolventes                  | si      | • Resistencia a la temperatura | si     |
| • Durabilidad                      | 2 years |                                |        |

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

