



ANTIDESLIZANTE *invisible*

**Antideslizante permanente para suelos de cerámica y porcelánicos, duchas y bañeras.
Uso profesional.**

Características:

Antideslizante permanente para suelos de cerámica, gres y porcelánicos, platos de ducha y bañeras de porcelana / cerámica. Actúa desgastando suavemente la capa superficial convirtiéndola en más rugosa y antideslizante aumentando la resistencia al deslizamiento (Rd) según norma UNE ENV 12633. Como consecuencia del cambio de textura es probable que la superficie sufra una pérdida de brillo irreversible por lo que aconsejamos efectuar una prueba en un lugar poco visible para asegurarnos del efecto deseado.

Modo de empleo:

Se aplica directamente con una bayeta o fregona de manera que toda la superficie este empapada por igual mientras el producto actúa entre 1 y 5 minutos y entonces se aclara con agua abundante. Si desea un efecto antideslizante mayor, puede repetir la operación o dejar actuar el producto más tiempo. Es aconsejable aplicar el producto cuando no de el sol sobre la superficie para evitar que se vaya secando por zonas.

Rendimiento: 1L/ 10 m²

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Incoloro
pH al 1%:	3,0 ± 0,5
Densidad a 20°C:	1,020 ± 0,005 Kg/m ³

COMPOSICIÓN:
Contiene: difloruro de amonio y <5% tensioactivos no iónicos.



PELIGRO:
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.