



技术要求：

1. 标签外尺寸为105*200mm。且为必检尺寸。
如果要打印的标签模板比较大，其内容也应与上述规格保持比例关系。
2. 背景应用白色。
3. 颜色代码为CMYK — 青色, 品红色, 黄色和黑色, 按此例: 00-70-X-00 : 0% 青色, 70% 品红色, 100% 黄色, 0% 黑色。
标签要符合以下所有的要求(编号参照上面的数字):
- ① 欧盟标签边框: 描边 4 pt, 颜色: 青色 100%, 圆角: 3.5 mm。
- ② 欧盟标识: 颜色: X-80-00-00 及 00-00-X-00。
- ③ 能量标签: 颜色: X-00-00-00。
图形描述: 欧盟标识 + 能量标签: 宽: 86 mm, 高: 17 mm。
- ④ 分标识边框: 1 pt, 颜色: 青色 100%, 长度: 86 mm。
- ⑤ 水加热功能:
图形如描述, 包括用附件VII中的表格3规定的字母表示的负载间档: 字体Calibri bold 16 pt, 100%黑色。
- ⑥ A-G 级别:
— 箭头: 高: 7 mm, 间隔: 1 mm
— 颜色: 最高级: X-00-X-00,
第二级: 70-00-X-00,
第三级: 30-00-X-00,
第四级: 00-00-X-00,
第五级: 00-30-X-00,
第六级: 00-70-X-00,
最末级: 00-X-X-00。
- 文本: 字体为Calibri bold 16 pt, 大写, 白色。
- ⑦ 能效等级:
— 箭头: 宽: 22 mm, 高: 12 mm, 100% 黑色。
— 文本: 字体为Calibri bold 24 pt, 大写, 白色。
- ⑧ 噪音等级: 室内:
— 边框: 2 pt, 颜色: 青色 100%, 圆角: 3.5mm。
— 数值 'YZ': 字体为Calibri bold 15 pt, 100% 黑色。
— 文本 'dB': 字体为Calibri regular 10 pt, 100% 黑色。
- ⑨ 每年能耗, 单位kWh/annum或 GJ/annum:
— 边框: 2 pt, 颜色: 青色 100%, 圆角: 3.5mm。
— 数值 'WXYZ' 或 'YZ': 字体为Calibri bold 至少为13pt, 100% 黑色。
— 文本 'kWh/annum' 或 'GJ/annum': 字体为Calibri regular 至少为11 pt, 100% 黑色。
- ⑩ 标识制作年份及规则编号
— 文本: 字体为Calibri bold 10pt。
- ⑪ 供应商名称或商标。
— 蓝色: 100-70-00-00。
- ⑫ 供应型号标识符: 供应商名称或商标和型号标识符要适合86 × 12 mm的空间大小。
4. 材料为105克铜版纸不干胶覆膜。符合不干胶印刷品Q/HR 0903001 现行标准要求, 其他符合海尔相关标准和技术要求;
5. 部件及其所用材料需同时满足RoHS和欧盟REACH指令, 具体要求依据海尔标准QHR 0603 001《零部件和材料中有害物质限量要求 第1部分: 通用要求》及QHR 0603 003《零部件和材料中有害物质限量要求 第2部分: 特殊要求》最新版本执行
6. 装饰性不可移除性标识
7. 标识印刷油墨禁止使用矿物油。
8. 本产品在生产过程中的任何改动, 必须青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司书面认可。

						105克铜版纸 不干胶覆膜			青岛海尔热水器有限公司	
									能效标贴(ES80V-TF7(EU))	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					图号: DD02-00259890
设计	汪秀君		标准化	王圣贤	20220720	阶段	标记	重量	比例	专用号: 0040510585
制图	汪秀君					S				
审核	戚元叶									
工艺			批准	赵小勇		共1张		第1张		