

EMPLASTE JAFEP Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Plaste en polvo para rellenar y nivelar desperfectos, grietas, agujeros, etc. y para el enlucido de Superficies interiores de yeso, cemento, madera, etc. Ideal para eliminar las irregularidades que se Presentan sobre cualquier tipo de material antes de pintarlo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco.
Secado al tacto: 2 hora.
Rendimiento: 10 - 12 m2/Kg.
Espesor de capa: 5 mm aprox.
Para lijar: 3 horas.
Duración de la mezcla: 6 - 10 horas.

MODO DE EMPLEO

Añadir a 1 kg. de EMPLASTE JAFEP, 350 o 400 gr. de agua, amasando la mezcla hasta conseguir Una pasta homogénea. Para agujeros profundos añadir un poco más de producto, justo antes de su Empleo, para darle más poder de relleno.
Facilísima aplicación con espátula

PRESENTACIÓN

Envases de: 1Kg. bolsa y paquete; 5 Kg. paquete; Sacos de 15 Kg.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.