



Datos técnicos

Aspecto

Categoría de campana	Techo
Acabado	Acero inoxidable

Dimensiones

Anchura en mm	1200.0
Diámetro salida del aire	Rectangular

Especificaciones energéticas

Tipo de enchufe	Sin enchufe
Consumo anual de energía AEC	39.1
Clase eficiencia dinámica	A
Clase de eficiencia de la luz	A
Eficiencia filtrado grasa Cl	E
Voltaje del motor	220-240V 50-60Hz
Nombre del motor gr Comm.	MULTIFAN A++ CIELO
N.º de motores	1

Instalación

Instalación	Isla
-------------	------

Prestaciones

Velocidad	1
Flujo (m³h)	200.0
Presión. max	190.0
Vatios	15.0
Nivel de ruido (db)	43.0
Velocidad	2
Flujo (m³h)	350.0
Presión. max	500.0
Vatios	60.0
Nivel de ruido (db)	56.0

Características

Velocidad	3
Flujo (m ³ h)	400.0
Presión. max	540.0
Vatios	85.0
Nivel de ruido (db)	59.0
Velocidad	Boost1
Flujo (m ³ h)	520.0
Presión. max	560.0
Vatios	220.0
Nivel de ruido (db)	65.0
Velocidad	Boost
Flujo (m ³ h)	720.0
Presión. max	540.0
Vatios	250.0
Nivel de ruido (db)	72.0
Especificaciones del producto	
Sensor calidad del aire	No
Clase de eficiencia energética	A+
Identificación de Producto	
Marca	Franke
Gama	Maris Slim
Propiedades	
N.º lámparas	2
Tiempo de iluminación	Barra LED Slim 4000K
Control remoto	Sí
Waterproof	No
Tipo de UI	Pulsantes
Número de velocidades	Ver archivo de configuración
Ajuste de la velocidad	3+2i
24H	Temporizado
Retardo	Sí 30'
Sensor auto inicio	No
WI-FI	Sí
Tipo filtro grasa	Cassette
Tipo de filtro	Aluminio
Filtro de carbón	No