



Datos técnicos

Aspecto

Categoría de campana	Techo
Acabado	Acero Inox / cristal blanco

Dimensiones

Anchura en mm	900.0
Diámetro salida del aire	Rectangular

Especificaciones energéticas

Tipo de enchufe	Sin enchufe
Consumo anual de energía AEC	55.4
Clase eficiencia dinámica	A
Clase de eficiencia de la luz	E
Eficiencia filtrado grasa CI	E
Voltaje del motor	220-240V 50-60Hz
Nombre del motor gr Comm.	MULTIFAN A++ CIELO
N.º de motores	1

Instalación

Instalación	Isla
-------------	------

Prestaciones

Velocidad	1
Flujo (m³h)	200.0
Presión. max	190.0
Vatios	15.0
Nivel de ruido (db)	43.0
Velocidad	2
Flujo (m³h)	350.0
Presión. max	530.0
Vatios	60.0
Nivel de ruido (db)	56.0

Características

Velocidad	3
Flujo (m³h)	400.0
Presión. max	540.0
Vatios	85.0
Nivel de ruido (db)	59.0
Velocidad	Boost1
Flujo (m³h)	520.0
Presión. max	560.0
Vatios	220.0
Nivel de ruido (db)	65.0
Velocidad	Boost
Flujo (m³h)	720.0
Presión. max	540.0
Vatios	250.0
Nivel de ruido (db)	72.0
Especificaciones del producto	
Sensor calidad del aire	No
Clase de eficiencia energética	A
Identificación de Producto	
Marca	Franke
Gama	Maris Slim
Propiedades	
N.º lámparas	1
Tiempo de iluminación	Panel LED
Control remoto	Sí
Waterproof	No
Tipo de UI	Pulsantes
Número de velocidades	Ver archivo de configuración
Ajuste de la velocidad	3+2i
24H	Temporizado
Retardo	Sí 30'
Sensor auto inicio	No
WI-FI	Sí
Tipo filtro grasa	Cassette
Tipo de filtro	Aluminio
Filtro de carbón	No