

# Hoja de información del producto

REGLAMENTO (UE) DE LA COMISIÓN DELEGADA 2019/2014

## Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad nominal (kg)	Capacidad nominal	8,0	Dimensiones en cm	Altura	85
	Capacidad de lavado nominal	12,0		Anchura	60
				Profundidad	64
Índice de eficiencia energética		50,6	Clase de eficiencia energética		A
		66,9			D
Índice de eficiencia de lavado		1,031	Eficacia de aclarado (g / kg de tejido seco)		5,00
		1,075			4,4
Consumo de energía en kWh por kg por ciclo, para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa eco 40-60 en una combinación de cargas completas y parciales. El consumo de energía real dependerá de cómo se utilice el aparato.			0,53	Consumo de energía en kWh por kg por ciclo, para el ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica en una combinación de cargas completas y medias. El consumo de energía real dependerá de cómo se utilice el aparato.	
Consumo de agua en litros por ciclo, para el ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica en una combinación de cargas completas y medias. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.			45	Consumo de agua en litros por ciclo, para el programa eco 40-60 en combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (° C)	Capacidad de lavado nominal	38		53,5	
	Medio	25			
	Trimestre	23			
Velocidad de centrifugado (rpm)	Capacidad de lavado nominal	1400	Clase de eficiencia de centrifugado	B	
	Medio	1400			
	Trimestre	1400			
Duración del programa Eco 40-60 (h: min)	Capacidad de lavado nominal	3:59	duración del ciclo de lavado y secado (h: min)	Capacidad nominal	9:59
	Medio	3:00		Medio	6:59
	Trimestre	2:40			
Emissiones de ruido acústico en el aire durante la fase de centrifugado para el ciclo de lavado eco 40-60 a la capacidad de lavado nominal (dB (A) re 1 pW)	72		Clase de emisión de ruido acústico aéreo para la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a la capacidad de lavado nominal	A	
Tipo	Libre Instalacion				
Modo apagado (W)	0,49		Modo de espera (W)	-	
Inicio diferido (W)	4,00		Espera en red (W)	2,00	
<b>Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.</b>					
				<b>no</b>	
<b>Información Adicional:</b>					
<a href="http://global.hisense.com/">http://global.hisense.com/</a>					

