

taurus
renovables

Sencillamente, tu energía.

Paneles Solares Flexibles
PFL-0335-TG - 991127000

96-Celdas

MÓDULO MONOCRISTALINO

18.3%

EFICIENCIA

0~+3W

TOLERANCIA DE POTENCIA
POSITIVA

335W

POTENCIA MÁXIMA



✓ 10 años de garantía de producto
18 años de garantía por potencia lineal

MODELO	PFL-0335-TG
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS	
POTENCIA MÁXIMA (Pmax /W)	340
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (Voc/V)	33.1
VOLTAJE DE POTENCIA MÁXIMA (Vmp/V)	27.6
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (Isc/A)	13.18
CORRIENTE DE POTENCIA MÁXIMA (Imp/A)	12.32
COEFICIENTE DE TEMPERATURA Pmax	-0.38%/°C
COEFICIENTE DE TEMPERATURA Voc	-0.36%/°C
COEFICIENTE DE TEMPATURA Isc	0.07%/°C
TOLERANCIA DE POTENCIA DE SALIDA	0~3%
FUSIBLE DE SERIE MÁXIMA	25 A
TEMPERATURA OPERACIONAL	-40~85°C
ESPECIFICACIONES	
ORIENTACIÓN DE LAS CÉLULAS	Mono 96 (4x24)
PESO	6.6 Kg
DIMENSIONES	2286x802x25mm
CABLE DE SALIDA	4mm ²
CAJA DE CONEXIONES	IP68, 2diodes
CONECTOR	MC4
LONGITUD DEL CABLE (INCLUYENDO EL CONECTOR)	255mm

Dimensión del módulo fotovoltaico (mm)

