


Campana T invertida Stilo Neo | 325.0692.841



Datos técnicos

Aspecto

Categoría de campana	T invertida
Acabado	Acero inoxidable

Dimensiones

Anchura en mm	700.0
Diámetro salida del aire	150

Especificaciones energéticas

Tipo de enchufe	Sin enchufe
Consumo anual de energía AEC	77.3
Clase eficiencia dinámica	B
Clase de eficiencia de la luz	D
Eficiencia filtrado grasa Cl	B
Voltaje del motor	220-240V 50-60Hz
Nombre del motor gr Comm.	SP 800
N.º de motores	1

Instalación

Instalación	Pared
-------------	-------

Prestaciones

Velocidad	1
Flujo (m ³ h)	290.0
Presión. max	390.0
Vatios	130.0
Nivel de ruido (db)	50.0
Velocidad	2
Flujo (m ³ h)	460.0
Presión. max	470.0
Vatios	165.0
Nivel de ruido (db)	59.0

Velocidad	3
Flujo (m³h)	610.0
Presión. max	530.0
Vatios	210.0
Nivel de ruido (db)	66.0
Velocidad	Boost
Flujo (m³h)	710.0
Presión. max	540.0
Vatios	250.0
Nivel de ruido (db)	69.0

Especificaciones del producto

Sensor calidad del aire	No
Clase de eficiencia energética	B

Identificación de Producto

Marca	Mepamsa
Gama	STILO

Propiedades

N.º lámparas	2
Tiempo de iluminación	Led HV E14 4000K
Control remoto	No
Waterproof	No
Tipo de UI	Pulsantes
Número de velocidades	3+i
Ajuste de la velocidad	No
24H	No
Retardo	No
Sensor auto inicio	No
WI-FI	No
Tipo filtro grasa	Cassette
Tipo de filtro	Acero inoxidable
Filtro de carbón	No