



TRATAMIENTO MATA CARCOMAS MADERAS INTERIORES PLUS INYECTOR INTEGRADO



Ideal sobre todo tipo de muebles sanos o infectados, en el interior del hogar.

USO

- Para todos todo tipo de maderas
- Ideal para muebles encerados, barnizados...

NO DAÑA LA MADERA
NO MANCHA

CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones y usos autorizados : Tratamiento de la madera superficial frente a carcoma y termitas para clase de riesgo 1.

Clase de uso 1 para madera sin riesgo de humidificación : mobiliario, carpintería interior, etc...

Uso por el público en general.

Número de Autorización: ES/BB(MR)-2019-08-00598.

Nueva generación de tratamiento que ACTÚA contra los insectos e IMPIDE su reaparición al permanecer activo dentro de la madera.

Elimina los INSECTOS XILÓFAGOS y sus larvas, tales como lictus, carcomas y TERMITAS.

Acción preventiva y curativa. Compatible con todos los acabados V33 : protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes.

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

Madera barnizada o pintada : Decape con el Decapante Especial Madera V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas. Lije y elimine el polvo.

Madera encerada : Retire las capas de cera con un desencerador. Lije y elimine el polvo.

Madera con protector : Lije para dejar la madera sin protector.

APLICACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

Introduzca el inyector por el orificio de las galerías de insectos. Proceda mediante inyecciones sucesivas y rápidas hasta saturarlo. Si el producto gotea, seque el excedente con ayuda de un paño que no suelte pelusa.

Temperaturas ideales de aplicación: entre 12 y 25°C.

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones y precauciones de uso. Plazo de seguridad recomendado 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones y precauciones de uso. ATENCIÓN: este producto puede generar vapores que pueden inflamarse fácilmente en medio encerrado y en presencia de chispas o de cualquier fuente de inflamaciones.

Herramientas: Pincel

Tiempo de secado: Entre 2 capas 1H
Secado completo 48H

Rendimiento:

Madera sana: 5m²/L

Madera atacada: 3m²/L

Limpieza : AGUARRAS