



BARNIZ LADRILLOS

- **Impermeabiliza todos los tipos de piedras.**
- **Aplicación fácil : no gotea.**



DESTINO

Ideal para todas las superficies de ladrillo y piedra natural, tanto en exterior como en interior (a excepción de los suelos).

PROTECCIÓN
LARGA DURACIÓN
PROTECÇÃO
LONGA DURAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Barniz especialmente elaborado para ladrillos y piedras naturales o artificiales. Resalta su belleza y conserva su aspecto natural. Resistente al agua y a la humedad.

Protege los ladrillos de la suciedad atmosférica.

- Sus resinas flexibles impiden el agrietamiento prematuro de la película y le dan protección contra los rayos U.V.
- Hidrófugo: evita la penetración del agua y la humedad.
- Existe en dos acabados: brillante y mate.
- No gotea. De fácil aplicación.

Herramientas: brocha, rodillo o pistola

Tiempo de secado: Entre 2 capas 6h
Secado completo 24h

Rendimiento: ± 12m²/L

Limpieza : AGUARRÁS

PREPARACIÓN

- Limpiar y desengrasar la superficie con agua y un cepillo. Dejar secar.
- El soporte tiene que ser lo suficiente poroso para que el barniz adhiera bien: Comprobar la porosidad del soporte mediante el "test de la gota de agua" colocada en el soporte. Si se queda en la superficie, el soporte no es poroso y el barniz no se adherirá.

Aplicar una solución de lejía y agua (1L por 4L de agua) para aumentar la porosidad, y después aclarar con agua.

- Dejar secar 48 horas. Volver a repetir el test de la gota de agua para comprobar que su soporte este correctamente poroso.

APLICACIÓN

- Agitar bien el bote antes de la aplicación.
- Aplicar el BARNIZ PARA LADRILLOS V33 sobre un soporte limpio y seco con brocha, rodillo o pistola (en este caso, diluirlo con un 10 % de disolvente).
- Dejar secar de 6 a 8 horas antes de aplicar la segunda capa.

MANTENIMIENTO

- Quitar el polvo y la suciedad con un trapo húmedo.