



Decapante GEL EXPRESS

# UNIVERSAL

## EFICAZ EN TODO TIPO DE SOPORTES :

MADERA, METAL, PIEDRA, CEMENTO, CERÁMICA, AZULEJOS, BALDOSA, CRISTAL, ...

- ▶ Permite recuperar el aspecto natural del soporte en superficies horizontales o verticales.
- ▶ Decapa de manera fácil y en profundidad varias capas de pinturas, barnices, protectores decorativos, barnices parquet, colas, masillas (a excepción de los revestimientos con dos componentes), enlucidos (excluyendo minerales) sin alterar los soportes.
- ▶ No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales.



INFORMACIÓN  
INFORMAÇÕES

INTERIOR &  
EXTERIOR

PRODUCTO LISTO  
PARA USAR  
PRODUTO PRONTO  
PARA USO

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS  
PINCEL, ESPÁTULA, CEPILLO  
Y LANA DE ACERO Nº2  
PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA  
E LÂDAÇÃO Nº2



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS  
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA TIBIA  
ÁGUA MORNA

TIEMPO DE ACCIÓN  
TEMPO DE AÇÃO

3 min.  
a  
30 min.

RENDIMIENTO  
RENDIMENTO

2L = ± 6 a 8 m<sup>2</sup>

¡Su aliado

## para un resultado perfecto!



EFICACIA  
MULTICAPAS  
EFICÁCIA  
MULTICAPAS

ACCIÓN  
RAPIDA  
AÇÃO  
RÁPIDA

0,5L – 1L – 2L



# Decapante GEL EXPRESS

# UNIVERSAL

## EFICAZ EN TODO TIPO DE SOPORTES :

MADERA, METAL, PIEDRA, CEMENTO, CERÁMICA, AZULEJOS, BALDOSA, CRISTAL, ...

	Barniz, pintura, protector decorativo acrílico Verniz, tinta, protector decorativo acrílico	Barniz, protector, barniz de parquet al disolvente Verniz, protector decorativo, verniz de soaños de base solvente	Pintura al disolvente Tinta de base solvente
▶ 2 capas / 2 camadas	<b>3 min.</b>	<b>3 min.</b>	<b>5 min.</b>
▶ Multicapas / Multicamadas	<b>10 min.</b>	<b>15 min.</b>	<b>30 min.</b>

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bidón antes de usar y póngase guantes y gafas de protección.
2. Aplique con un pincel una capa gruesa y uniforme. Una capa gruesa le garantiza un resultado óptimo.
3. Deje actuar el decapante entre 3 y 30 min. según el número de capas a decapar.
4. Quite el revestimiento reblandecido con una espátula, un rascador o con lana de acero.
5. Aclare con agua tibia (eliminación más fácil) la superficie decapada con un cepillo duro (nylon o cerda natural).
6. Deje secar 24 horas antes de aplicar un nuevo acabado.

Condiciones ideales de aplicación: entre 15º y 30º C sin lluvia y sin viento. Recomendado hacer una prueba antes de aplicar. En colas y enlucidos el rendimiento dependerá del grosor de las capas a decapar. No aplicar el decapante en materiales de plástico. No utilizar al sol. Conservar protegido del calor.

## CONSEJOS V33

- Para un mejor rendimiento, raspe las capas con un abrasivo grueso para facilitar la penetración.
- Si el decapado se efectúa sobre un soporte horizontal, el decapante penetrará mejor.
- Si el resultado no es óptimo después de la primera aplicación, vuelva a aplicar una capa más gruesa del decapante.
- En madera, use la espátula en el sentido de las vetas de la madera.
- Ponga boca abajo el bidón del decapante para usar todo el producto.
- Se puede usar este producto para limpiar sus cepillos sucios y secos.

**PELIGRO** - Contiene acetato de n-butilo. H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).



V33 España, S.A. - C/Colquide nº 6 Edificio Prisma Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid T: +34 916 370 382 [www.v33.es](http://www.v33.es)

El propósito de estas instrucciones es informar. La información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales en función de las condiciones de uso de acuerdo con las normas o DTU vigentes. Dada la multiplicidad de factores que pueden influir en el uso de nuestros productos, no pueden eximir al usuario de sus propias experiencias. No podemos deducir una garantía legal de nuestra información. Esta hoja de datos reemplaza todas las ediciones anteriores.

**Aviso legal: Peligroso. Observe las precauciones de uso.**