


CLD55B1

Vinoteca de servicio de dos compartimentos Gama de servicios



- + Capacidad: 56 botellas* :
 - zona alta: 28 botellas
 - zona baja: 28 botellas
- + Compatible: Vinotag** 
- + Instalación: independiente
- + Diseño: cuerpo negro y marco de puerta de cristal orgánico negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Amplitudes de funcionamiento :
 - zona superior: 5-12°C
 - zona inferior: 12-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro digital con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + Humedad regulada: natural (principio hidrodinámico)
- + 1 puerta acristalada, doble acristalamiento de vidrio templado negro estabilizado a los rayos UV

Diseño moderno con puerta **totalmente acristalada** y **panel de control táctil** externo.

Zonas de temperatura dual con control de temperatura independiente.

Este modelo es **ideal para llevar** sus vinos a la **temperatura de degustación**.

Se adapta perfectamente a **sus necesidades** y a su interior.

Para **identificar fácilmente** sus vinos, puede colocar etiquetas en los frentes de madera de las bandejas.



Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.

Este dispositivo está diseñado para utilizarse en un rango de temperatura ambiente de 10-38°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 4 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

CLD55B1

Vinotecas de servicio de dos compartimentos

Gama de servicios

> EQUIPO PRINCIPAL

- 4 bandejas metálicas con frontal de madera (haya), semideslizante
- 2 pies regulables (altura 0,8 cm)
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: F
- Consumo anual: 104 kWh
- Clase climática: SN-ST
- Nivel de ruido: 38 dB
- EEI: 124
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 68 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Bloqueo para niños:** bloquea el panel de control
- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AxPxH cm) : 54 x 57 x 87
Dimensiones netas (AxPxH cm) : 50 x 54 x 85.5
Peso bruto (kg) : 35.00
Peso neto (kg) : 33.00
Camión completo (UVC): 184
Contenedor (UVC) 20': 0
40' : 0
40' HC: 262

Cód. EAN: 3595320107616
DEEE (SIN IVA) 8,33

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio