

# Banco para máquinas MASTER cut 2200



## El banco para máquinas compacto



## Características

- Función de estación de trabajo
- Superficie de trabajo (dimensiones: 780 x 540 mm) con un tablero de DM de 22 mm y posibilidades de sujeción
- Portátil: uso universal y almacenamiento compacto gracias a su tamaño de transporte muy compacto de 800 x 580 x 200 mm y un bajo peso de 17 kg
- Patas desmontables con función de inserción y fijación rápida mediante palanca excéntrica para el transporte o trabajos en el suelo
- Cintas autoadherentes y sujeciones para guardar las patas desmontadas
- Cómoda altura de trabajo de 860 mm
- 4 topes con fijación de 20 mm como tope para piezas
- Robusto y estable: bastidor de acero pintado y aluminio, carga máxima de 120 kg, pie de altura regulable
- Pies de plástico de 2 componentes para una óptima resistencia al deslizamiento
- Ganchos para herramientas y accesorios
- Orificios de 20 mm para aplicaciones de sujeción, por ejemplo, con el sargento de mesa wolfcraft (n.º ref. 3036000)
- Alojamiento para la llave de hexágono interior incorporado en el tablero de mesa
- La mesa se puede almacenar en posición vertical
- Función de sierra circular de mesa
- Opciones de fijación para muchas sierras circulares de mano disponibles en el mercado para utilizar el MASTER cut 2200 como sierra circular de mesa
- Tope paralelo que se puede sujetar en ambos lados, ideal para piezas pequeñas que pueden desplazarse sobre la mesa y corte paralelo hasta una anchura de 370 mm
- Cortes a inglete con entre 0° y +/-60° con el tope angular
- Tope guía especial con elementos de deslizamiento y compensación guiados por resortes
- Mediante el cuchillo divisor, disponible por separado, es también compatible con máquinas sin cuchillo divisor
- Cubierta protectora ajustable con dispositivo de conexión para aspiradoras, lo que garantiza un trabajo seguro y sin polvo
- Incluye material de fijación para sierras circulares de mano
- Adaptabilidad de las máquinas: sierras circulares de mano con una profundidad de corte máxima de 70 mm, un diámetro máximo de disco de sierra de 200 mm, una placa base de máximo 240 x 360 mm y una distancia máxima de 225 mm entre el disco de sierra y el extremo de la carcasa del motor
- No están permitidas máquinas que funcionan con batería ni sierras de incisión
- Función de mesa de sierra de calar
- Opciones de fijación para muchas sierras de calar disponibles en el mercado para utilizar el MASTER cut 2200 como mesa de sierra de calar
- Sencillo guiado del corte mediante la fijación de la sierra de calar en la mesa
- Ideal para cortes curvos en piezas con formas irregulares
- Buena visibilidad de la línea de trazado
- Fácil guiado de la pieza de trabajo con la mano
- Cubierta protectora ajustable con dispositivo de conexión para aspiradoras, lo que garantiza un trabajo seguro y sin polvo
- Incluye material de fijación para sierras de calar
- Adaptabilidad de las máquinas: sierras de calar con una placa base de máximo 90 x 200 mm
- No están permitidas máquinas que funcionan con batería

# Banco para máquinas MASTER cut 2200



- Función de mesa de fresado
- Opciones de fijación para muchas fresadoras disponibles en el mercado para utilizar el MASTER cut 2200 como mesa de fresado en combinación con un tope de fresar paralelo disponible por separado (n.º ref. 6901000)
- Placa para máquinas de altura regulable para transiciones planas
- Atención: ¡La mesa de fresado solo puede emplearse con el tope de fresar paralelo (n.º ref. 6901000)!
- Adaptabilidad de las máquinas: fresadoras de máximo 230 V/máximo 1800 W, placa base de máximo 180 mm, altura de la placa base de máximo 40 mm y un diámetro de la fresa utilizada de máximo 27 mm
- No están permitidas máquinas con batería ni máquinas con protección electrónica de rearme automático; para ello, ténganse en cuenta las instrucciones de uso del fabricante de las máquinas

## Instrucciones de uso

Por regla general, en el MASTER cut no está permitido montar máquinas de batería, ya que estas no se pueden conectar al interruptor de seguridad.

## Especificaciones técnicas

Altura de trabajo	860 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	915 x 700 x 860 mm
Dimensiones del producto plegado	800 x 580 x 200 mm
Resistencia	120 kg
Superficie de la mesa	780 x 540 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	<p>Para sierras circulares de mano con cuchillo divisor, profundidad de corte máxima de 70 mm, diámetro de disco de sierra de 200 mm, placa base de máximo 240 x 360 mm y distancia máxima de 225 mm entre el disco de sierra y el extremo de la carcasa del motor. ¡Solo debe utilizarse con su respectivo inserto con ranura!</p> <p>Las sierras circulares de mano sin cuchillo divisor solo se pueden utilizar en combinación con el cuchillo divisor con n.º ref. 6916000 (hasta un diámetro máximo de disco de sierra de 159 mm) o el cuchillo divisor con n.º ref. 6917000 (con un diámetro de disco de sierra de entre 160 y 200 mm).</p> <p>Para fresadoras con un máximo de 230 V y 1.800 W, diámetro máximo de la placa base de 180 mm, altura máxima de la placa base de 40 mm y diámetro máximo de la fresa de 27 mm. ¡Solo debe utilizarse con el tope de fresar paralelo (n.º ref. 6901000)!</p> <p>Para sierras de calar con una placa base de máximo 90 x 200 mm</p> <p>No están permitidas máquinas con batería ni máquinas con protección electrónica de rearme automático; para ello, ténganse en cuenta las instrucciones de uso del fabricante de las máquinas</p>
Material del tablero de la mesa	MDF, aluminio
Material del bastidor	acero aluminio
Otra especificación del producto	Altura máxima de la pieza de trabajo para la función de sierra circular de mesa: 57 mm Anchura máxima de corte con tope paralelo como sierra circular de mesa: 370 mm Diámetro de los orificios de sujeción 20 mm Distancia entre los orificios en la superficie de trabajo: 128 mm
Peso del producto	17 kg

—Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

# Banco para máquinas MASTER cut 2200




## Volumen de suministro

- 1 banco para máquinas MASTER cut 2200
- 1 pinza de conexión
- 1 dispositivo de empuje
- 1 cubierta protectora
- 1 interruptor de seguridad UE
- 4 mordazas de sujeción
- 1 placa para máquinas con bloqueo de seguridad
- 2 insertos con ranura para sierras circulares de mano, sierras de calar y fresadoras
- 1 anillo insertable de 15 mm para fresadora
- 1 anillo insertable de 25 mm para fresadora
- 1 tope angular
- 1 tope paralelo
- 2 soportes para ganchos
- Material de fijación para máquinas

## Accesorios

3036000, 6166000, 6172000, 6176000, 6891000, 6892000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
6907000	1	915 x 700 x 860 mm	 4 006885 690707 4006885690707