

MONTO FACHADAS SIEMPRE LIMPIAS



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LÍNEA REVESTIMIENTOS AL SILOXANO

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Montó Fachadas Siempre Limpias es un revestimiento liso mate al agua, para la protección y decoración de fachadas. Su tecnología siloxano le otorga un equilibrio perfecto entre impermeabilidad y transpirabilidad, siendo un revestimiento que repele al agua protegiendo las fachadas contra la aparición de musgo. Además, evita que la suciedad se adhiera a estas, siendo autolimpiable. Transpirable al vapor de agua, impermeable al agua de lluvia y con alta resistencia a la contaminación. Con excelente resistencia a la intemperie que garantiza una alta durabilidad. De muy fácil aplicación: de alta cobertura y rendimiento.

USOS

Exterior/Interior
 Cemento
 yeso
 Escayola
 Fibrocemento
 Cartón-yeso
 Antiguas pinturas en buen estado

PROPIEDADES

- Impermeable
- Transpirable
- Con conservante antimoho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO FACHADAS SIEMPRE LIMPIAS BLANCO
Acabado	Liso
Peso específico	1,6± 0,05 kg/l
Viscosidad	100 +/- 10 PO
Sólidos en volumen	45± 1
Sólidos en peso	67± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 2,84 g/l
Rendimiento aprox. por mano	9-11 m ² /L
Secado tacto	(20° C HR: 60%): 30 min-1h.
Repintado	(20° C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Blanco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (mín 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznable con un fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

Fecha de Alta

02-11-2023

Versión

1 - 24/11/2023

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznable con un fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con un fungicida los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación. Evitar los días excesivamente húmedos. No aplicar con riesgo de lluvia inminente.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Fungicida + Montó Imprimación Universal	Montó Fachadas Siempre Limpias	Montó Fachadas Siempre Limpias
STD	Fungicida + Montó Fachadas Siempre Limpias Diluido		Montó Fachadas Siempre Limpias
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Montó Fachadas Siempre Limpias diluido	Montó Fachadas Siempre Limpias	Montó Fachadas Siempre Limpias
STD	Montó Fachadas Siempre Limpias diluido		Montó Fachadas Siempre Limpias
Soportes deleznable			
MAX	Montó Imprimación Universal	Montó Fachadas Siempre Limpias	Montó Fachadas Siempre Limpias
STD	Montó Fachadas Siempre Limpias diluido		Montó Fachadas Siempre Limpias
Morteros de cemento			
MAX	Montó Imprimación Universal	Montó Fachadas Siempre Limpias	Montó Fachadas Siempre Limpias
STD	Montó Fachadas Siempre Limpias diluido		Montó Fachadas Siempre Limpias

MONTO FACHADAS SIEMPRE LIMPIAS



SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 12 L, 15 L