



La zona superior debe estar más fría que la inferior. Se requiere una diferencia de temperatura de 10 °C.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.


Este aparato está diseñado para su uso en un rango de temperatura ambiente de 10 - 38°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 4 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

- + Capacidad: 49 botellas* :
 - zona alta: 28 botellas
 - zona baja: 21 botellas
- + Aplicación Vinotag** 
- + Instalación: independiente
- + Diseño: cuerpo negro y marco de la puerta de acero inoxidable
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilada
- + Amplitudes de funcionamiento :
 - zona superior: 5-20°C
 - zona inferior: 5-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro digital con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + 1 puerta acristalada con cerradura, vidrio templado gris de doble acristalamiento con tratamiento anti-UV

SUS VINOS A TEMPERATURA DE DEGUSTACION

Lleve sus vinos a la temperatura de degustación para disfrutar al máximo de todos sus aromas. Gracias a sus 2 zonas de temperatura ajustables de forma independiente, puede ajustar la temperatura de degustación para varios tipos de vino en la misma vinoteca

CONTROL REMOTO

Equipado con una función de **control remoto**, puede utilizar la aplicación Vinotag® para controlar los parámetros de su vinoteca (temperatura, iluminación, alarmas) a distancia y en cualquier momento desde su smartphone.

ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO

Guarde sus vinos en sus estantes de madera natural, ergonómicamente diseñados para contener botellas bordelesas de 75 cl y extraíbles para adaptarse a sus necesidades.

DISEÑO ELEGANTE Y MODERNO

La vinoteca ECS51.2Z encaja en cualquier interior gracias a su acabado negro atemporal y sus detalles plateados. El cristal, el metal y la madera son algunos de los materiales nobles utilizados en el diseño de esta vinoteca compacta de alta calidad..

ECS51.2Z

Vinoteca de servicio de dos compartimentos

Gama de servicios



> EQUIPO PRINCIPAL

- 4 bandejas de madera (haya), semideslizantes
- 2 pies regulables (altura 0,6 cm)
- 2 ruedas
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: G
- Consumo anual de electricidad: 142 kWh
- Clase climática: SN-ST
- Nivel de ruido: 38 dB
- EEI: 170
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 65 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAI cm) : 51 x 60,5 x 89 cm
Dimensiones netas (AnxPrxAI cm) : 48 x 57,5 x 84,5 cm
Peso bruto (kg) : 37,00
Peso neto (kg) : 34,00
Camión completo (UVC) : 0
Contenedor (UVC) 20' : 102
40' : 215
40' HC : 260

Cod. EAN 3541362304025

DEEE (SIN IVA) 8,33