



- + Capacidad: 152 botellas* :
 - zona alta: 63 botellas
 - zona baja: 89 botellas
- + Compatible Vinotag** 
- + Instalación: independiente
- + Diseño: marco de puerta negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Amplitudes de funcionamiento :
 - zona superior: 5°C-12°C
 - zona inferior: 12°C-20°C
- + Control electrónico Termómetro digital con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + Humedad regulada: natural (principio hidrodinámico)
- + 1 puerta acristalada reversible con cerradura, vidrio templado gris de doble acristalamiento con tratamiento anti-UV

DOS ZONAS DE TEMPERATURA INDEPENDIENTES

Gracias a sus 2 zonas de temperatura ajustables de forma independiente, podrá almacenar y llevar a temperatura de degustación varios tipos de vino en la misma vinoteca. La zona superior puede almacenar hasta 63 botellas entre 5 y 12°C, mientras que la zona inferior puede almacenar hasta 89 botellas entre 12 y 20°C.

ENVEJECIMIENTO Y CONSERVACION

Compromisos de la vinoteca de envejecimiento: Temperatura controlada por un termómetro electrónico; Sistema de filtración y aireación (filtro de carbón activo); Humedad registrada entre el 50 y el 80% según principio de hergometria natural ; Protección contra la luz y sistema antivibración para garantizar el buen envejecimiento de sus botellas.

ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO Y CALIDAD PROFESIONAL

Equipada con 15 bandejas deslizantes de acero, la vinoteca PRO160DZN tiene una capacidad de hasta 152 botellas bordelesas de 75 cl. Los estantes están diseñados ergonómicamente para exponer los vinos en posición horizontal, lo que facilita la lectura de las etiquetas y la identificación de las botellas. Multiformato, pueden acomodar varios tipos de botellas, incluyendo Borgoña, Champagne y Alsacia. Para mayor comodidad, la puerta es **reversible**, el ventilador de la vinoteca se apaga al abrir la puerta y la iluminación interior se enciende.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.

Este dispositivo está diseñado para su uso en un rango de temperatura ambiente de 16°C-32°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 15 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

PRO160DZN

Vinoteca de envejecimiento y servicio de doble zona de temperatura

Gama profesional



> EQUIPO PRINCIPAL

- 15 bandejas deslizantes de acero, frontal metálico, tipo deslizante 2 pies ajustables (altura 0,8 cm)
- 1 filtro de carbón activo
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: G
- Consumo anual de electricidad: 180 kWh
- Clase climática: SN-ST
- Nivel de ruido: 38 dB
- EEI: 168,5
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 80 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Función de invierno:** mantiene la temperatura en su vinoteca, aunque baje la temperatura ambiente, ideal para los periodos invernales
- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinoteca. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

- Filtro de carbón activo: ref. FCA07

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAI cm) : 66,4 x 74 x 186

Dimensiones netas (AnxPrxAI cm) : 59,5 x 67,5 x 184,5

Peso bruto (kg) : 120,00

Peso neto (kg) : 113,00

Camión completo (UVC) : 51

Contenedor (UVC) 20' : 27

40' : 54

40' HC : 51

Cod. EAN 3541362304278

DEEE (SIN IVA) 19,17 EUROS