



Serie 6000 Puente, más espacio, más sabor, en un instante

Las placas de inducción de la Serie 6000 Puente te facilitan la cocción con sartenes de gran tamaño o planchas. La función Puente combina dos zonas de cocción en una más grande. La zona puente comparte los mismos ajustes de temperatura y temporizador.

Placa de inducción biselada de la Serie 6000 MultiBridge de 60 cm, con Doble Puente y 4 zonas: 2x21 cm y 2x21 cm, función Hob2Hood, controles deslizantes (0-14 con 4 zonas PowerBoost) individuales con temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad

Ventajas y características



Función Puente Doble, aprovecha al máximo tu placa de inducción

Las placas de inducción con función Puente Doble te ofrecen, dos veces, la posibilidad de combinar dos zonas de cocción en una más grande. Son perfectas para trabajar con dos planchas grandes a la vez. Puedes activar una otra, o las dos a la vez.

Controles táctiles deslizante DirectTouch

Los controles táctiles deslizantes con escala de 1 a 14 se pueden ajustar con un solo gesto o deslizando el dedo por el panel. Controla la temperatura sin tener que andar pulsando repetidamente el mismo botón para aumentar o disminuir la potencia calorífica.



Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido

Se acabó eso de esperar a que el agua hierva. La función PowerBoost activa en un instante la potencia intensiva de la zona de cocción para que disfrutes de agua hirviendo en menos de 90 segundos.



- Inducción
- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Calentamiento rápido automático
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Temporizador fin de cocción, cocina de precisión

El temporizador puede ajustarse hasta los 60 minutos y apagará la zona de cocción automáticamente cuando finalice el tiempo programado.

Tranquilidad absoluta con el bloqueo de seguridad para niños

Evita que se puedan cambiar los ajustes de la placa accidentalmente, de tal forma que puedas utilizarla tranquilamente aunque tus hijos estén cerca.

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Gas butano/propano	No aplica
Tamaño (cm)	60	Código de producto	949 597 614
Mandos de control	Deslizante independiente	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Estética	Cuádruple biselado	Código EAN	7332543711086
Potencia total (W)	7350	Código de producto	E - Generic Partner All
Dimensiones	590x520	Altura del embalaje	118
Zona cocción frontal dcho.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	Anchura del embalaje	678
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 180x210 mm	Profundidad del embalaje	600
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm	Peso bruto	12.3
Zona cocción posterior izdo.	2300 / 3200 W / 180 x 210 mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Bloqueo de panel de control, Función Doble Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.5		
Tipo de enchufe	No incluye enchufe		

