



HYACB200-31

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



HYACB200-31T

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



MODELOS (●)

HYACB200-31

Calderín	200 L
Presión máx. de trabajo	10 bar / 145 Psi
Aire aspirado	330 L/min
Rotación	1.500 min
Trasmisión	Correa
Cilindros/etapas	2/1
Aceite	Sintético
Salida	Directa - / Reducida 1
Reductor de presión	1
Ruedas ø	15 cm
Condensado / descarga	Manual
Peso	105 Kg
Dimensiones	146x64x114 cm
Potencia	3 HP
Alimentación	230 V / 50 Hz / 1 ph
Ampere	15 A
Diám. Cordón	3x1,5 mm ²
Cordón	2 m
IP	44
Grupo	AB 248



MODELOS (●)

HYACB200-31T

Calderín	200 L
Presión máx. de trabajo	10 bar / 145 Psi
Aire aspirado	330 L/min
Rotación	1.500 min
Trasmisión	Correa
Cilindros/etapas	2/1
Aceite	Sintético
Salida	Directa - / Reducida 1
Reductor de presión	1
Ruedas ø	15 cm
Condensado / descarga	Manual
Peso	105 Kg
Dimensiones	146x64x114 cm
Potencia	3 HP
Alimentación	400 V / 50 Hz / 3 ph
Ampere	4,5 A
Diám. Cordón	3x1,5 mm ²
Cordón	2 m
IP	54
Grupo	AB 248