

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel con **INYECCIÓN DIRECTA**.
- **ALARMA DE BAJO NIVEL DE ACEITE CON PARO AUTOMÁTICO DEL MOTOR**.
- Doble base soporte para reducir las vibraciones.
- Depósito de grandes dimensiones.

- **PREPARADO PARA ARRANQUE POR SEÑAL**.
- Sistema de inyección directa.
- Compacto, fácil instalación con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.
- Arranque eléctrico con **BATERÍA SIN MANTENIMIENTO INCLUIDA**.

- **ALTERNADOR FULL POWER**, en K8000SE-T, proporciona el 100% de la potencia trifásica y monofásica a través del selector.



K6100SE

5,3 kW



152 KG

K6100SE-3

6,6 kW



152 KG


K8000SE-T

5,3 kW



152 KG

MODELOS	K6100SE	K6100SE-3	K8000SE-T
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
POTENCIA NOMINAL	5 kW	6,25 kVA / 2,2 kVA	7,5 kVA (400) / 5,5 kW (230)
POTENCIA MÁXIMA	5,3 kW	6,60 kVA / 2,8 kVA	7,9 kVA (400) / 6,0 kW (230)
VOLTAJE	220 V	400 / 230	400 / 230
ENCHUFES	2 schuko 16A	1xPCE5p(16A) / 1x16A(220)	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)
ALTERNADOR	A5S	A5S-3	A6T
TIPO ALTERNADOR	AVR	AVR	AVR
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
MODELO	D400E	D400E	D500E
TIPO	Diésel	Diésel	Diésel
CILINDRADA	418 cc	418 cc	498 cc
POTENCIA	10 Hp	10 Hp	12 Hp
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE	12 L	12 L	12 L
NIVEL SONORO A 7 M. (DB)	72 dB	72 dB	72 dB
DIMENSIONES	920x520x760 mm	920x520x760 mm	920x520x760 mm
PESO	152 Kg	152 Kg	152 Kg



CONECTOR ATS



PROGRAMADOR T20



ATS BOX CUADRO COMMUTACIÓN



MANDO DISTANCIA RC300-3000

KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.

