



# GENERADORES GASOLINA SERIE STANDARD



## HY9000K

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



### MODELOS (●)

### HY3100

### HY6000

### HY9000K

	HY3100	HY6000	HY9000K	
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	2,5 kW	4 kW	6 kW
	Potencia Máxima	<b>2,8 kW</b>	<b>4,4 kW</b>	<b>6,5 kW</b>
	Voltaje (V)	230	230	230
	Corriente (A)	12,1	19,1	26
	Enchufes	2x16A	2x16A	1x16A / 1x32A (IP67)
	Pantalla digital	Analógica	LED5	LED5
	Capacidad de depósito (L)	3,6 L	6 L	6 L
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	5 h	4 h	4 h
	Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)	74	74	74
Salida corriente continua 12 (V/A)	-	12 / 8,3	12 / 8,3	
Batería (Ah)	-	-	-	
MOTOR	Tipo de Motor	<b>Gasolina</b>	<b>Gasolina</b>	<b>Gasolina</b>
	Motor HYUNDAI modelo	IC200	IC340	IC420
	Potencia (HP)	<b>6,5</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual
	Cilindrada (cc)	<b>198</b>	<b>339</b>	<b>420</b>
	Capacidad de aceite (L)	0,6	1,1	1,1
ALTER.	Alternador	A3C	A4C	A6C
	Potencia nominal (kVA)	2,5	4	6
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	42	64	70
	Peso Bruto (Kg)	44	66	74
	Dimensiones Producto (mm)	590x450x500	700x530x550	700x530x550
	Dimensiones Packaging (mm)	620x480x530	730x560x580	730x560x580