



GENERADORES GASOLINA SERIE PRO MONOFÁSICOS



HY10000LEK

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



MODELOS (●)

HY4100L Monofásico

HY7000LK Monofásico

HY9000LEK Monofásico

HY10000LEK Monofásico

	HY4100L Monofásico	HY7000LK Monofásico	HY9000LEK Monofásico	HY10000LEK Monofásico	
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
	Potencia Nominal	3,0 kW	5 kW	6 kW	7,8 kW
	Potencia Máxima	3,3 kW	5,5 kW	6,6 kW	8,2 kW
	Voltaje (V)	230	230	230	230
	Corriente (A)	13,3	23	26	34
	Enchufes	2x16A	2x16A	1x16A / 1x32A (1)	1x16A / 1x32A (1)
	Pantalla digital	LED5	LED5	LED5	LED5
	Capacidad de depósito (L)	15	25	26	20
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	15	20	19	12
	Nivel de ruido a 7 Mts; 50% carga (dBA)	72 dBA (92 dBA)	72 dBA (92 dBA)	72 dBA (92 dBA)	72 dBA (92 dBA)
Salida corriente continua 12 (V/A) (2)	12 / 8,3	12 / 8,3	12 / 8,3	12 / 8,3	
Batería (Ah)	-	-	14*	14*	
MOTOR	Tipo de Motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
	Motor HYUNDAI modelo	IC220	IC390	IC420E	IC460E
	Potencia (HP)	7,5	13	14	16
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual / Eléctrico*	Manual / Eléctrico*
	Cilindrada (cc)	223	389	420	459
	Capacidad de aceite (L)	0,6	1,1	1,1	1,1
ALTER.	Alternador	A4L	A5L	A6L	A8L
	Potencia nominal (kVA)	3,5	5	6	8
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*	AVR*	AVR*
EMBALAJE	Peso Neto (Kg)	46	78	85	94
	Peso Bruto (Kg)	49	81	87	97
	Dimensiones Producto (mm)	610x490x490	670x540x555	670x540x555	670x540x555
	Dimensiones Packaging (mm)	640x510x510	700x570x585	700x570x585	700x570x585