

- **INTERRUPTOR DE BLOQUEO ON/OFF** de seguridad para uso continuo.
- **EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS.**
- **CAJA ROBUSTA** con un potente motor. **PARO SUAVE.**
- **CAJA TRANSPORTE BMC MODELO KEM1600-2.**

- **VARILLA MEZCLADORA INCLUIDA:** KEM1200 Ø 120 mm y KEM1600-2 Ø 160 mm.
- Modelo KEM1600 **SELECTOR 2 VELOCIDADES** para usar en diferentes aplicaciones.

| MODELO | KEM1200 |
|---------------------------|-------------------------------|
| ALIMENTACIÓN | 230 V / 50 Hz |
| POTENCIA | 1.220 W |
| Nº DE VELOCIDADES | 1 |
| REVOLUCIONES | 0-800 rpm |
| ROSCA SUJECIÓN | M14x2 |
| PROTECCIÓN | Doble aislamiento Clase II |
| PALETA DE MEZCLA (Ø MÁX.) | 120 (incluida) / 140 / 160 mm |
| VOLUMEN DE MEZCLA | 80 / 120 L |
| VELOCIDAD VARIABLE | Si |



KEM1200



| MODELO | KEM1600-2 |
|---------------------------|-------------------------------|
| ALIMENTACIÓN | 230 V / 50 Hz |
| POTENCIA | 1.600 W |
| Nº DE VELOCIDADES | 2 |
| REVOLUCIONES | 180-460 / 300-750 rpm |
| ROSCA SUJECIÓN | M14x2 |
| PROTECCIÓN | Doble aislamiento Clase II |
| PALETA DE MEZCLA (Ø MÁX.) | 120 / 140 / 160 mm (incluida) |
| VOLUMEN DE MEZCLA | 80 / 120 L |
| VELOCIDAD VARIABLE | Si |



KEM1600-2



ACCESORIOS

AC-VARILLA-120 (Ø 120x600 mm)

AC-VARILLA-160 (Ø 160x600 mm)

