

- **MOTORES 4 TIEMPOS** KOMPAK equipado: con alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- **VÁLVULAS EN CABEZA OHV** refrigerado por aire.

- **ALTERNADOR** 100% cobre equipado con AVR.
- Arranque fácil.
- Bajo mantenimiento y consumo.
- **CUENTA HORAS DIGITAL.**
- Modelos K10000E y K10000TE incluida

- **BATERÍA SIN MANTENIMIENTO.**
- **KIT RUEDAS INCLUIDO** en todos los modelos.



MODELOS	K8000
POTENCIA NOMINAL	6,5 kW
POTENCIA MÁXIMA	7,0 kW
VOLTAJE	230 V
ENCHUFES	1x16A/1x32A
CUENTA HORAS	Digital
AMPERAJE NOMINAL	28,3 A
MOTOR	4 tiempos
MODELO	K420
CILINDRADA	420 cc
POTENCIA	15 Hp
ARRANQUE	Manual
TIPO ALTERNADOR	Escobillas
BATERÍA	-
ALTERNADOR	100% cobre
FACTOR DE POTENCIA	1
TIPO REGULACIÓN VOLTAJE	AVR
CAPACIDAD TANQUE	25 L
AUTONOMÍA 50% CARGA	13 H
NIVEL SONORO A 7 M. (DBA) 75%	72
DIMENSIONES	852x570x642 mm
PESO	90 Kg