

TECHNICAL DATA

PACK ZERO+ EQX4900L (Lithium)

Smart Solar Energy System

EN Designed for up to 35kWh of total electrification | Inverter Output 7,2kW
 ES Diseñado para hasta 35kWh de electrificación total | Salida inductor 7,2kW
 PT Concebida para ate 35kWh para electrificação total | Saída do inductor 7,2kW
 DE Ausgelegt für bis zu 35kWh für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 7,2kW



PLUG&PLAY
 Fácil, seguro, funciona



X-Connect
 Wi-Fi

SOLARX LITHIUM
 Carga rápida

Electrical Output

~11,9-35kWh/d 14x SOLARPOWER™ 425W

Daily average solar generation
 Generación Solar media diaria
 Geração solar média diária
 Tägliche durchschnittliche Solarstromerzeugung

20000Wh 2x SOLARX™-Lithium-WALL.2-10k

Battery energy storage
 Almacenamiento de energía en batería
 Armazenamento de energia em baterias
 Batteriespeicher

permanent Output 7200W (peak 14,4kW) IXS-ON-7200W

Real pure sinewave inverter output power
 Potencia real salida inductor onda pura
 Inversor de onda pura de potência real
 Echte reine Sinuswellen-Ausgangsleistung des Wechselrichters

Max. Charging current (PV+AC) 100A

With generator/grid input (isolated)
 Con entrada de generador/red (aislado)
 Com entrada do gerador/da rede (isolada)
 Mit Generator-/Netzzeingang (autark)

SOLTILE-DIRECTFIX
 Estructura Soporte Coplanar Incluida

+ Estructura soporte coplanar incluido

Fácilmente expansivel

Fácilmente Ampliable



COPLANAR

SOPORTES INCLUIDOS
 HASTA FIN PROMOCIÓN

CABLEADO Y PROTECCIONES
 Cablagem e Protecções

TRANSPORTE INCLUIDO
 EN PENINSULA Y BALEARES



Data-sheet
 Ficha producto

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad.
 Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Bedingungen beim Verteiler konsultieren

www.xunzel.com

Quality Driven

PACK ZERO+ EQX4900L (Lithium)



1200x800x2000mm + 1 Europallet | 550kg weight peso

high efficiency solar panels | small dimensions
paneles solares alta eficiencia | dimensiones reducidas
painéis solares de alta eficiência: dimensões reduzidas
Hocheffiziente Solarmodule | kleine Abmessungen

43m²


reduced solar panels surface
superficie paneles solares instalados reducida
superfície dos painéis solares reduzida
Oberflächen-Solarzellen installiert reduziert

Highly resistant materials and equipment | Industrial Grade Aluminum
Materiales y equipos altamente resistentes
Aluminio Grado Industrial

Safe Lithium Solar Battery | Bateria Solar de Lítio Segura
UN38.3



Entrega
Gratuita*
en península y baleares



SMART LITHIUM
Carga rápida

OPTIONAL

5x TR1V120025X2 set triangles for ground/flat roof | set triángulos para suelo/cubierta plana | set triângulos para chão/telhado plano

5x SOLTILEFIXM10 anchoring systems for pitched roofs | sistema de anclaje tejados inclinados | sistema de ancoragem para telhados inclinados

14x SOLARPOWER™-425W
Panel solar fotovoltaico
compacto de alta eficiencia



IXS-ON
7200W
Inversor
Cargador

2x SOLARX™-Lithium-
WALL.2-10k
Bateria Solar Lítio

Dados de encomenda

Datos de pedido

PACK ZERO+ EQX4900L

Part Number: EQX4900L

EAN: 8445173014898

CE | UKCA

RoHS

UN38.3

Designed by XUNZEL

Made in Spain [EU]

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. Oferta sujeta a disponibilidad.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Bedingungen beim Verteller konsultieren

www.xunzel.com

SOLARX-Lithium-WALL.2™ Series



SOLARX-Lithium-WALL.2 Series:

- SOLARX-Lithium-WALL.2-10K
- SOLARX-Lithium-WALL.2-5K

SOLARX-Lithium-WALL.2™ Series

Baterías Solares Avanzadas Recargables de Lito

Baterías Recargables de Lito de alto rendimiento y larga duración especialmente diseñadas para aplicaciones fotovoltaicas de alta potencia Off-grid y Back-up/SAI con BMS integrado.

Alto rendimiento en sistemas solares Off-grid y gran potencia de suministro.

Especialmente diseñado para una carga solar fotovoltaica óptima y rápida fuera de la red.

Muy alta potencia y capacidad de entrega de potencia instantánea.

Descripción



Química Segura de Lito LiFePO₄ con BMS integrado (Battery Management System)

Rendimiento Superior

- Más Potencia
- Más Rápido y Potente
- Vida Útil Superior
- Mayor Rango de Temperatura de Funcionamiento
- Muy Baja Autodescarga
- Muy Ligero
- Escalable. El diseño modular permite la conexión en paralelo



Seguridad Superior

- Sin Mantenimiento
- Sellado. IP65
- Bajo Voltaje
- Más Potente. Carga y Descarga de Alta Corriente
- Multi-posición
- BMS- Battery Management System Integrado con funciones avanzadas de Puerto de comunicación
- Protecciones Completas Integradas
- Respetuoso con el Medio Ambiente

Modelos

- SOLARX-Lithium-WALL.2-10K 51.2V | 200Ah | 10.24kWh
- SOLARX-Lithium-WALL.2-5K 51.2V | 100Ah | 5.12kWh

PLUS: Se pueden poner en paralelo hasta 6 unidades muy fácilmente. Plug&Play





SOLARX-Lithium-WALL.2™ Series

Model	SOLARX-Lithium-WALL.2-5K	SOLARX-Lithium-WALL.2-10K
Code Order Part Number	SXLW25K	SXLW210K
Chemistry	Lithium Iron Phosphate – LFP - LiFePO ₄	
Battery technology type	Rechargeable - Secondary – With No Memory Effect	
Average Service Life	> 10 years (at 25°C)	
Nominal Voltage	51.2V	51.2V
Rated Capacity	5120Wh	10240Wh
Efficiency	99%	
Cycle Life (25degC / 0.5C / 90% DoD / 70% EOL)	> 6500 cycles	
Self Discharge	< 2% in 30 days	
Maximum batteries in Parallel	6 Units (Optional Part: Distribution Box for parallel connection)	
Communication interface	CAN, RS485	
Dimensions (mm)	520 x 165 x 566	520 x 165 x 865
Net Weight (kg)	50	105
Case Battery Terminal	IP65 M8	
Charge Voltage	55.2 – 57.6V	
End of Discharge Voltage	44.8V (for Backup Applications) / 48.0V (for Cycle Applications)	
Recommended/Maximum Charge Current	100A	200A
Protections	Over Voltage Over Low Voltage Over Current Over Temperature Over Low Temperature Short Circuit	
Continuous Discharge Current Pulse Discharge Current	100A 110A during 10 min 120A during 10 sec.	200A 210A during 10 min 220A during 10 sec.
Operating Temperature	Charge: 0° to 55°C / Discharge: -20° to 55°C [with optional heater] Charge: -30° to 55°C / Discharge: -30° to 55°C	
Storage Temperature	-40° to 65°C	
Operating Humidity Range	0 – 95% RH (No condensing)	
Compliance Shipping Class	CE UKCA RoHS3 and REACH Compliant WEEE Compliant IEC62133, UL1642 UN3480, Class 9, UN38.3	



© Copyright 2022 XUNZEL™ reserves the right to make changes and improvements without prior notice. Specifications are subject to change without further notification

XU-92230927MA

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications




info@xunzel.com
www.xunzel.com




SOLARX-Lithium-WALL.2TM Series

Dimensions (mm)

SOLARX-Lithium-WALL.2-10K



SOLARX-Lithium-WALL.2-5K



© Copyright 2022 XUNZEL™ reserves the right to make changes and improvements without prior notice. Specifications are subject to change without further notification

XU-92230927MA

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications




© Copyright Xunzel. Information contained in this document is subject to change without notice.



SOLARX-Lithium-WALL.2™ Series

SOLARX-Lithium-WALL.2-10K



SOLARX-Lithium-WALL.2-5K



© Copyright 2022 XUNZEL™ reserves the right to make changes and improvements without prior notice. Specifications are subject to change without further notification. NOT IN SCALE

XU-92230927MA

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications



© Copyright Xunzel. Information contained in this document is subject to change without notice.