


Serie S Connect

EMISOR TÉRMICO SECO PROGRAMABLE WIRELESS



Modelo expuesto



Detalle APP | Detalle USB (No incluido) | Escena ZW1000



DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
IP	20
Clase	I
Cable de alimentación	1 m
Kit de fijación	Si

Tensión de alimentación	230 Vac 50Hz
Funcionamiento	Triac
Rango de ajuste seleccionable	5°C - 30°C
Limitador térmico de seguridad	Si
Plantilla de fijación	Si

CARACTERÍSTICAS

- Emisor seco.
- Consumo eficiente.
- Programación diaria+semanal.
- Modo manual.
- Modo automático (confort, económico y antihielo).
- Función ventanas abiertas.
- Activación anticipada.
- Función geolocalización.
- Función invitar usuarios.
- Bloqueo de teclado.
- Medición de consumo.
- Racionalizador de potencia.
- Temperatura configurable en pasos de 0,5°C.
- Calibración de la sonda de T^a.
- Sensor de T^a NTC con precisión de 0,1°C.
- Regulación PID.
- RF 868 Mhz.
- Control por voz. Compatible con Amazon Alexa y Asistente de Google.

MODELOS

Código	Potencia (w)	Nº Mód	Dimensiones (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
S0600WI	600	2	450 x 500 x 50	563 x 617 x 93	4,1	5,26	Blanco	8436536328943
S0900WI	900	3	610 x 500 x 50	723 x 617 x 93	5,0	6,30	Blanco	8436536328950
S1200WI	1200	4	770 x 500 x 50	883 x 617 x 93	5,9	7,34	Blanco	8436536328967
S1500WI	1500	5	930 x 500 x 50	1043 x 617 x 93	6,8	8,43	Blanco	8436536328974
S2000WI	2000	6	1090 x 500 x 50	1203 x 617 x 93	7,7	9,42	Blanco	8436536328981
MWFUSB	-	-	70 x 25 x 10	185 x 42 x 108	0,02	0,06	Blanco	8436536325737
MEDFWIFI	-	-	140 x 30 x 65	185 x 42 x 108	0,2	0,239	Blanco	8436536330137

MWFUSB y MEDFWIFI son accesorios no incluidos con el emisor.

Compatible con la APP iHeatControl. Para manejar el emisor a través de esta APP Se necesita MWFUSB.

ESQUEMA

Distancias mínimas de seguridad:

