

Serie 2, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable SMS2HMI04E



Accesorios opcionales

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| SGZ1010 | Accesorio lavavajillas ext. AquaStop |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ5000 | Accesorio |
| SMZ5002 | Accesorio |

Lavavajillas conectables con opción de reducción de ruido en cualquier momento vía app Home Connect, Silence on demand.

- **Función Extra Secado:** proporciona un secado extra para conseguir resultados perfectos.
- **La 3ª bandeja VarioDrawer permite realizar la carga de cubiertos para que la cesta inferior quede totalmente libre para cacerolas o vajilla de gran tamaño**
- **Rackmatic:** permite regular la cesta superior del lavavajillas hasta en 3 niveles, incluso a plena carga.
- **Cesta superior RackMatic 3 niveles puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena.**
- **Silence Plus:** el lavavajillas silencioso de 42 dB.

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Clase de eficiencia energética: | D |
| Consumo de energía por 100 ciclos programa ECO: | 85 kWh |
| Nº máx. servicios: | 14 |
| Consumo de agua programa ECO por ciclo: |9.0 l |
| Duración del programa: | 4:30 h |
| Nivel de ruido: | 42 dB(A) re 1 pW |
| Clase de nivel de ruido: | B |
| Tipo de construcción: | Libre instalación |
| Altura de la encimera extraíble: | 30 mm |
| Dimensiones del aparato: | 845 x 600 x 600 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados: |1155 mm |
| Patas regulables: | Sí |
| Ajuste máximo de las patas: |20 mm |
| Zócalo regulable: | No |
| Peso neto: | 50.5 kg |
| Peso bruto: |52.1 kg |
| Potencia: |2400 W |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50; 60 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 175.0 cm |
| Tipo de enchufe: | Schuko a tierra |
| Longitud del manguito de entrada: | 165 cm |
| Longitud del manguito de salida: | 190 cm |
| Código EAN: | 4242005414093 |
| Tipo de instalación: | Libre instalación con posibilidad de instalación bajo encimera |



