

Loctite Super Glue-3 Cristal

Adhesivo instantáneo

1. TIPO DE PRODUCTO

Loctite Super Glue-3 Cristal es un adhesivo monocomponente a base de n-butilcianoacrilato y de viscosidad media. El producto está diseñado para su utilización en el hogar y ha sido especialmente formulado para el pegado de vidrio formando uniones fuertes y duraderas.



2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Pega al instante piezas de cristal entre sí, cristal con metal, o cristal con plástico.
- Otros materiales deben ser ensayados previamente.
- No apto para unir PP, PE, silicona, vidrio, skai, Teflón®, y porexpan.
- No es adecuado para uniones de superficies de vidrio irregular.
- No se recomienda su uso como adhesivo de uso general.

3. PROPIEDADES

Color		Transparente
Composición		n-butilcianoacrilato
Densidad		1.1 g/mL
Viscosidad		30-60 mPa·s
Tiempo de fijación		15-60 segundos
Tiempo de endurecimiento		12-24 horas
Resistencia final	(ISO 4587)	1.5-2.5 N/mm ²
Resistencia al agua	(EN204-D3)	Sí. Resiste al lavavajillas

Todas las medidas han sido realizadas a 23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Los tiempos pueden variar en función de la naturaleza de los sustratos y de las condiciones de aplicación. La resistencia final varía en función de la naturaleza del sustrato.

4. MODO DE EMPLEO

1. Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias de polvo y grasa y encajen perfectamente. Limpiar el cristal con agua y secar. Evitar limpiar con detergente antes de usar Super Glue-3 Cristal, ya que cualquier otro residuo de este producto puede alterar las propiedades del adhesivo.
2. Aplicar una cantidad mínima de Super Glue-3 Cristal sobre una de las superficies a tratar.
3. Unir las dos piezas entre si inmediatamente manteniéndolas presionadas durante el tiempo de fijación (entre 15-60 segundos).
4. No manipular la unión hasta pasada 10 minutos o mejor durante toda la noche hasta que la unión alcance la máxima fuerza.
5. Cerrar bien el frasco después de usarlo y guardar en vertical en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

5. CONSEJOS PRÁCTICOS

- Asegúrese de que el producto no esté en contacto con la piel.
- Evite salpicaduras y proteja tanto su ropa como la superficie de trabajo.
- Elimine el producto endurecido con el producto Loctite Limpiapegamento.
- Para mejores resultados, las aplicaciones deben realizarse a temperatura ambiente (15-30°C) y con un mínimo de un 30% de humedad relativa.
- Para una mejor conservación del producto se recomienda usar una cantidad mínima de producto y limpiar la boquilla después de su uso con papel absorbente con el fin de eliminar el exceso de adhesivo.
- No utilizar en objetos que estén expuestos a altas temperaturas durante largos períodos.
- No apto para recipientes que deban contener líquidos calientes.

6. PRESENTACIÓN

- Tubo de 3g.

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 18 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
[Loctite \(loctitesuperglue-3.com\)](http://Loctite(loctitesuperglue-3.com))