

Aire acondicionado 1x1 Daitsu Artic Plus DS09KTP5 split pared Inverter



daitsu

Aire acondicionado 1x1 Daitsu Artic Plus DS09KTP5 split pared Inverter

Pared Artic Plus 1x1

Código: **3NDA01580**

Modelo: **DS 09KTP5**

EAN: **8432884634538**

Ref. fabricante: **DS-9KTP-5_DOS-9KTP-5**

La nueva gama ARTIC PLUS se caracteriza por sus altas prestaciones y un diseño con panel blanco texturizado que se integra de forma elegante en cualquier ambiente.

CARACTERÍSTICAS

El equipo cuenta con las prestaciones más avanzadas como una clase energética A+++, lo cual se traduce en un importante ahorro en el consumo eléctrico. Además, incorpora las siguientes funciones destacadas:

- Control WiFi incluido.

- Modo de bajo nivel sonoro para favorecer el descanso (reduce hasta 2dB).
- 5 filtros de alta eficiencia.
- Swing automático de la lama con oscilación horizontal y vertical.
- Modo Gentle Air que asegura una brisa suave evitando las ráfagas directas de aire.
- Auto limpieza del evaporador que elimina polvo y bacterias mediante un proceso de esterilización.
- Sensor I feel en el mando para un mejor confort.

Funcionalidades y características



Aire acondicionado 1x1 Daitsu Artic Plus DS09KTP5 split pared Inverter

Split Pared

Potencia frigorífica	kW	2,6 (0,9-4,0)
Potencia calorífica	kW	3,0 (0,9 - 4,0)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	0,7 / 0,74
EER / COP		3,73 / 4,05
SEER / SCOP		8,5 / 4,6
Clase energética frío / calor		A+++ / A++
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	3,3 / 3,7
Cable de alimentación	n° x s	(U.E) 2 × 2,5 + T
Cable de interconexión	n° x s	4 × 1,5 + T
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	~ +5B5/ -20 ~+30
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 3/8
Ud. Int. Caudal de aire	m³/h	560
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	38 / 33 / 27 / 21
Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SB	dB (A)	48 / 43 / 37 / 31
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	275 / 790 / 192
Ud. Int. Peso neto	Kg	8,5
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	51
Ud. Ext. Potencia sonora		61
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO²eq-T)	0,45 (0,30)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m³/h	2200
Distancia máxima permitida total / vertical	m	25 / 10
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	549 / 795 / 305
Ud. Ext. Peso neto	Kg	23

