

FICHA TÉCNICA

TackCeys Cristal

Descripción del producto

Ceys TackCeys Cristal es una cinta autoadhesiva 100% transparente multiusos y resistente.

Repara, fija, sella, une y aísla materiales totalmente transparentes como los cristales, vidrios, espejos, etc. aplicaciones en las que la reparación deba quedar totalmente disimulada.

Ceys TackCeys Cristal una vez aplicada es impermeable al aire y al agua.

Incorpora cortador para facilitar la aplicación.

Características técnicas

Aspecto	100% transparente
Formato	20 m x 50 mm
T _{aplicación}	0°C hasta +50°C
T _{servicio}	-5°C hasta +70°C
Resistencia a los rayos UV	

Aplicaciones

- Reparación de emergencia de todo tipo de objetos, herramientas, etc.
- Uniones transparentes, flexibles y resistentes entre diferentes materiales.
- Ideal para reparaciones de materiales transparentes.

Materiales

Adhiere en multitud de superficies.

Recomendada para superficies transparentes.

Modo de empleo

Preparación de superficies:

Las superficies a unir deben encontrarse limpias (exentas de polvo o grasa) y secas.

Aplicación:

Aplicar directamente sobre la superficie ejerciendo una ligera presión y evitando que queden bolsas de aire.

Para obtener una resistencia máxima en la reparación de objetos, es aconsejable dar varias vueltas con Ceys TackCeys Cristal alrededor del punto de rotura tensando bien la cinta en cada una de las capas aplicadas.

Para sellar, aislar o reparar grietas y fisuras, basta con aplicar una capa de Ceys TackCeys Cristal sobre dicha zona; aun así, si fuera posible, es muy aconsejable aplicar Ceys TackCeys Cristal por ambos lados de la fisura para obtener una mejor estanqueidad.

Se corta fácilmente con el cortador incorporado.

Disolución y limpieza

El producto puede retirarse ejerciendo esfuerzos de pelado. En el caso de quedar restos de adhesivo, eliminar con Paso Elimina Adhesivos.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 120 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Este artículo entraría dentro de la definición de **artículo** establecida por el Reglamento (CE) nº 1907/2006, **REACH** y que, según se especifica en la Guía de Elaboración de Fichas de Seguridad publicada por la **ECHA** (Agencia Europea de Productos Químicos), **no es necesario que dispongan de Fichas de Seguridad para su comercialización.**

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.