



Secado a medida, incluso para prendas de lana, seda y ropa técnica de exterior

Las secadoras de la Serie 8000 AbsoluteCare® utilizan la tecnología de bomba de calor. También controlan el movimiento y la temperatura del tambor para que la lana no encoja y la seda no pierda su forma. AbsoluteCare®, con certificación Woolmark Blue, restablece la protección impermeable de las prendas de exterior.

Secadora con Bomba de Calor Serie 8000 AbsoluteCare® de 8 kg, tecnologías AbsoluteCare®, SensiDry, PreciseDry, puerta blanca, panel blanco, motor Inverter, Certificado Woolmark Green, filtro OkoFlow

Ventajas y características

AbsoluteCare®. No encoje, garantizado*

AbsoluteCare® usa una bomba de calor y controla el movimiento y la temperatura del tambor para un secado seguro, hasta en prendas delicadas. *Garantiza que la lana y la seda no pierdan su forma. Con Woolmark Blue, se restablece la protección impermeable de las prendas de



* Comparable con el secado en posición horizontal.

MixDry. Seca prendas de algodón con prendas sintéticas, sin esfuerzo y sin separar la ropa


MixDry seca sin esfuerzo y a fondo las prendas de algodón y sintéticas de forma uniforme, sin exceso ni falta de secado. Sin necesidad de separar las prendas. La tecnología de bomba de calor garantiza que las prendas reciban la cantidad correcta de calor, con bajo consumo de



* Probado con una carga mixta de algodón y sintéticos de 5 kg.

El ciclo de higiene elimina más del 99% de bacterias y virus* en el secado.

El ciclo de higiene con certificación Swisstatel funciona a más de 60°C, higienizando durante el proceso de secado y eliminando el 99,9 % de virus y bacterias.* Ahora ya es posible secar edredones, almohadas y otras prendas con total confianza.



* Testado para Candida albicans, el bacteriófago MS2 y Escherichia coli en una prueba externa realizada por Swisstatel Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba n°. 20212038).

PreciseDry. Ahorra tiempo y energía y protege tu ropa

Los avanzados sensores de humedad de PreciseDry ahorran tiempo y energía. Ajustan de manera proporcional el tiempo y el consumo de energía en función de la carga. Ofrecen el cuidado adecuado a cada carga, para que tu ropa tenga el mejor aspecto y tacto durante más tiempo.



SensiDry® consigue un secado uniforme de la ropa incluso a baja temperatura

SensiDry® utiliza sensores precisos para un secado uniforme de la ropa a bajas temperaturas, sin invertir más tiempo. Exponer la ropa solo al calor necesario del secado suave ayuda a que dure más.



- Libre instalación
- Motor Inverter
- Display LED Medio
- Puerta: A White Door
- Función Autoreverse
- Instalación en columna: Sí
- Medidas (mm): 850 Alto x 596 Ancho x 657 Fondo

Especificaciones de producto

PNC	916 900 018
EAN	7333394060927
Tipo	Secadora con Bomba de Calor
Capacidad de secado (Kg)	8
Etiqueta Energética	Clase A+++
Nº Registro EPREL	2110699
Certificado Woolmark	Woolmark Green
Tambor	Tambor Care
Tipo de filtro	Filtro ÖKOFlow
Panel	Display LED Medio
Indicadores	Limpiar filtro, Depósito lleno, Limpieza condensador
Funciones	On/Off, Inicio/Pausa, Silencioso, Inicio diferido, Tipo de secado, Tiempo de secado, Antiarrugas +
Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario a 1000 rpm	179
Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario a media carga y 1000 rpm	120
Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en W	0.13

Consumo energético estándar del ciclo de secado Seco para el Armario a 1000 rpm	1.280
Consumo energético estándar del programa de secado Seco para el Armario a media carga y 1000 rpm	0.720
Duración ponderada del programa (min)	145
Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente)	A
Eficiencia de la condensación ponderada del programa normal de algodón con carga total y parcial'	91
Eficacia ponderada de condensación	91
Nivel de Potencia Sonora dB(A)	63
Instalación	de libre instalación
Accesorios incluidos	Manguera de desagüe
Accesorios opcionales	Kit de montaje en columna
Motor Inverter	Sí
3DScan	No
Alto (mm)	850
Ancho (mm)	596
Fondo (mm)	636
Fondo total (mm)	657
Frecuencia (Hz)	50
Voltaje (V):	230

