



Ref.: 52930

USO

Cortador de cabezal móvil de gran precisión, ideal para el corte a inglete.

Para el corte revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, granito y otros materiales.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima PRECISIÓN y abatible a 45° para realizar cortes a inglete. Motor directo.

Estructura de aluminio. Más LIGERA, máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

Patas retráctiles con función "coraza", y ruedas y asa incorporadas para una manipulación más fácil.

Mesas de aluminio desmontables, para una mejor LIMPIEZA de la máquina.

Escuadra giratoria para cortes de 0° a 45° con tope lateral para cortes repetitivos.

Con sistema de protección para el uso de discos TURBO y SEGMENTADOS.

Depósito de agua EXTRAIBLE.

Láser TRAZADOR para incrementar la visibilidad y FACILITAR el posicionamiento del material.

Suministrada sin cable ni disco.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 3 CV
- Voltajes: 230V/50Hz (ref. 52930).
 - 230V/50Hz UK – **2,5 CV** (ref. 52931).
 - 220V/60Hz (ref. 52932).
 - 120V/50Hz (ref. 52933).
 - 120V/60Hz inch. (ref. 52934).
 - 380V/50Hz 3F – **4 CV** (ref. 52935).
- RPM: 2800 (50 Hz) / 3400 (60 Hz).
- Diámetro exterior de disco: 250 mm.
- Diámetro interior de disco: 25,4 mm.
- Capacidad de corte: 132 cm.
- Formato máximo en diagonal: 93,5x93,5 cm.
- Espesor máximo de corte: 51 mm.
- Espesor máximo de corte a inglete: 25 mm.
- Peso: 96,5 kg.
- Dimensiones de la mesa de trabajo: 120x58 cm.
- Dimensiones de la máquina (en trabajo): 200x86x127 cm.
- Valor de vibración según UNE-EN 61029 es 6,53 m/s² con una dispersión típica SN-1 0,10 y con el coeficiente de variación de la serie de valores CV 0,02.

EMBALAJE

Caja de cartón neutra sobre pallet especial.

Dimensiones: 213x80x115 cm.

Peso: 120 Kg.

Unidad de venta: 1 unidad.

NORMATIVA

Cumple con:

UNE-EN-12418 :2001+A1 :2009 / UNE-EN ISO 12100-1 / UNE-EN ISO 12100-2 / UNE-EN 1037 / UNE-EN-953 / UNE-EN ISO 13850 / UNE-EN-60204-1 / UNE-EN-61029-1 / UNE-EN-61000-6-2 / UNE-EN-61000-6-3.

Conforme con los requisitos esenciales de las directivas:

2006/42/EC - 2006/95/EC - 2004/108/EC – 2002/96/EC - 2011/65/CE.

www.rubi.com