



DR-350 ZERO DUST

VERSIÓN:

R-V.2.01

FECHA:

ABR2019



Ref.: 56940



USO

Cortadora de mesa móvil con efecto tronzadora.

Para el corte general de materiales de obra tales como: ladrillos, cara vista, refractarios, piedra natural o baldosa cerámica.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Cabezal con efecto tronzadora de altas prestaciones, regulable a 45° y gran capacidad de corte. Motor directo.

Mesa de grandes dimensiones (58,5x49,5 cm) deslizante sobre rodamientos estancos para una mayor superficie de trabajo y comodidad.

Altura de trabajo de 95 cm para una mayor ergonomía.

Chasis de acero de gran robustez. Mayor resistencia a las exigencias de los trabajos intensivos.

Escuadra fija con tope lateral para cortes repetitivos de 0° a 45°.

Con sistema de protección para el uso de discos TURBO y SEGMENTADOS.

Longitud de paso entre disco y brazo soporte de 31 cm.

Refrigeración por bomba de agua (50W) con grifo regulador incorporado.

Equipada con sistema ZERO DUST. Probado y certificado por el TNO.

Depósito de 63 litros de capacidad (aproximada).

Suministrada sin cable ni disco.

Incluye herramientas para el montaje del disco y base aérea IEC60309 – IP67 (2P+T 16A).

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 3 CV (2,2Kw).
- Voltajes: 230V/50Hz (ref. 56940).
220V/60Hz (ref. 56942).
120V/50Hz UK (ref. 56944).
120V/60Hz inch. USA (ref. 56945).
380V/50Hz 3F – **4 CV (3Kw)** (ref. 56948).
- RPM: 2800.
- Diámetro exterior de disco: Ø300 o Ø350 mm.
- Diámetro interior de disco: Ø25,4 mm.

CAPACIDADES DE CORTE SEGÚN Ø DISCO

Corte directo (SIN efecto tronzadora y espesor de 10 mm)
Corte máximo (CON efecto tronzadora y espesor de 10 mm)
Altura máxima de corte x1 pasada.
Altura máxima de corte x2 pasadas.
Altura máxima de corte a 45°.
Formato máximo en diagonal

	Ø300	Ø350
Corte directo	71,5 cm.	69 cm.
Corte máximo	84 cm.	81,5 cm.
Altura máxima de corte x1 pasada.	60 mm.	95 mm.
Altura máxima de corte x2 pasadas.	130 mm.	150 mm.
Altura máxima de corte a 45°.	52 mm.	71 mm.
Formato máximo en diagonal	43,5x43,5 cm.	

- Peso: 63 kg.
- Dimensiones de la mesa de trabajo: 58,5x49,5 cm.
- Dimensiones de la máquina (en trabajo): 115x69x132,5 cm.
- IP 54.
- Valor de vibración según UNE-EN 61029 es 1,17 m/s² ±1,5.

EMBALAJE

Caja de cartón neutra sobre pallet estándar europeo.

Dimensiones: 120x80x79 cm.

Peso: 82 Kg.

Unidad de venta: 1 unidad.

NORMATIVA

Cumple con: 2006/42/CE de Máquinas del 17 de mayo de 2006, 2006/95/CE (Baja Tensión), 2000/14/CE sobre emisiones sonoras en el entorno y su modificación 2005/88/CE de 14 de diciembre de 2005.

Conforme con los requisitos esenciales de las directivas: EN ISO 12100, EN 60204-1:2007, EN 12418:2001 y EN 61029-2-1:1993.

www.rubi.com