

Características

- Luz visible a 360°
- Conectado a la DGT 3.0
- Emite señales diferentes según el tipo de accidente.
- Sustituye a los triángulos, chalecos y balizas actuales.
- Conectividad garantizada hasta el 1/1/2038.
- Obligatoria desde el 1 de enero de 2026.



¿Qué incluye?

- Producto
- Manual
- Pilas incluidas (x3)



BALIZAS GEOLOCALIZABLES

BALIZA V16 2.0 IoT

Datos físicos

Color	negro y turquesa
Botones	1(encendido)
Visor	Luz flash
Materiales	ABS + Plastico PC + Aluminio + Gel de sílice+FR4
Nº luces led	12

Datos técnicos

Tiempo de emision de la señal de emergencia primaria	40"
Frecuencia de emisión de la señal emitida tras la primaria	100"
Grado de resistencia a la interperie	IP54 (-10C°-50°)
intensidad a 0°	40-700cd
intensidad a + - 8 °	25-600 cd
Tiempo de mantenimiento de la intensidad de la luz	0,5-1h
Tiempo en ON	0,4 segundos
Tiempo en OFF	1 segundos
Batería	AA
GPS	Integrado
Sim	Integrada
Conexión	DGT 3.0
Normativas	IDIADA PC23100037

Datos logísticos

Medidas caja interior	9,75 X 9,75 X 5,75 cm
Neto / Bruto caja interior	0,4-0,5 gr
Tipo de caja exterior	Ready to sell
unidades por Ready to sell	12
Medidas Ready to sell	31 x 25 x 25 cm
Neto / Bruto Ready to sell	6 kg - 6,2 kg
Ready to sell por caja máster	2
Unidades caja máster	24
Neto / Bruto máster	9,6 /12,1 kg
Medidas palet	1,20 x 1 x 1,60 m
Unidades por palet	2160 u



